

# 仕様

# アフターサービスについて

## 共通部

電源電圧	: DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース (試験電圧 14.4 V)
消費電流	: 8.5 A 以下 (SD または CD 動作定格出力時)
定格出力	: 16 W × 4 CH (1 kHz, 1%, 4 )
最大出力	: 45 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	: 4
音声入力インピーダンス	: 10 k (AUX IN)
音声入力感度	: 2 V (AUX IN)
プリアウト出力電圧	: 2 V (CD/SD)
プリアウト出力インピーダンス	: 600
外形寸法	: 幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 155 (mm)
質量	: 1.5 kg
DSP 部	
チャンネル数	: 入力 2 チャンネル、出力 6 チャンネル
スペースモード	: 7 種類
イコライザー中心周波数	: 80, 160, 320, 640, 1.6k, 4k, 10k (Hz)
イコライザー可変範囲	: - 12 dB ~ + 12 dB (13 段階)

## FM チューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (S/N 30 dB)	: 12 dBf
S/N 比 (MONO)	: 70 dB
周波数特性	: 20 Hz ~ 15 kHz ± 3 dB
ステレオ分離度	: 42 dB (1 kHz)
実効選択度 (± 400 kHz)	: 75 dB

## AM チューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1 629 kHz
実用感度 (S/N 20 dB)	: 27 dB/μV
イメージ妨害比	: 65 dB

## SD プレーヤー部

圧縮/伸長方式	: AAC 方式、MP3 方式
チャンネル数	: ステレオ / 2 チャンネル
周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 80 dB (IHF、A)
サンプリング周波数	: 48k, 44.1k, 32k, 24k, 22.05k, 16k (Hz)
ビットレート	: 192, 160, 128, 112, 96, 80, 64, 48, 32, 16 (kbps)

## CD プレーヤー部

チャンネル数	: 2 チャンネル
復号化	: 16 ビット直線
周波数特性	: 5 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 90 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	: 測定限界以下

SD ロゴは商標です。

NAVI は登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよく読み、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

## 修理を依頼される時

「故障かな!？」の項目に従ってご確認ください。直らないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

## 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

修理・お取り扱いなどのご相談は...  
お買い上げの販売店 または  
お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは...  
「お客様相談室」へ

## お客様相談室

11 0120-50-8729  
フリーダイヤル

フリーダイヤル (料金無料)  
受付 9:00 ~ 17:00  
(土・日・祝祭日・弊社休日を除く)