# メニュー画面から



MENU)を押す

項目を選び



- ① (<) >)と | で項目を選択し
- ② ENTER を押す

設定する



- ① < >と で選択・調整し
- ② ENTER を押す

お知らせ)

終了するには...

MODE を押す

調整画面で、約60秒間何も操作しないと... もとの画面に戻ります

TU7000/TU9000 接続時は、メニューの 構成(内容)が一部異なります。

# 車載用カメラとの接続 について設定する

初期設定: OFF

ュ

設 定

## 時計を調整する

初期設定:表示「OFF」

ユーザー設定 から

カメラ入力

時計設定

を選び

を選び

:未接続の場合

VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合

VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

< > (選択·調整) ₩ODE -ENTER (決定) ×=ュ--MENU

# 表示選択

OFF

: 時計を表示しない

:時計を表示する(未調整のときは、0:00の点滅)

#### 時刻調整

時/分を調整する(24時間表示)

#### リセット

秒の単位を 0 秒にする(リセット)

時計表示が1回点滅し、時計が動き始めます。

## その他の設定

ボタンを押したときの音(操作音)の あり/なしを選ぶ(ビープ音設定)

DVD ビデオプレーヤー内蔵カーナビ ゲーションシステムとの接続について 設定する 使用しません

初期設定:BEEP .....ON

VIDEO-CONT ....VTR1

#### BEEP 設定

OFF |:操作音なし

: 操作音あり

#### VIDEO-CONT 設定

VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合 VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

その他設定 を選び