

電源電圧 : DC12 V (10.8 V - 16 V) ⊖アース (試験電圧 14.4 V)

消費電流 : 2 A 以下

信号方式 : NTSC 1 Vp-p (75 Ω) RCA pin jack

再生ディスク : (1) DVD ビデオディスク

12 cm 片面 1 層

12 cm 片面 2 層

12 cm 両面 1 層

12 cm 両面 2 層

8 cm 片面 1 層

8 cm 片面 2 層

8 cm 両面 1 層

8 cm 両面 2 層

(2) コンパクトディスク (CD-DA, VIDEO CD)

12 cm ディスク

8 cm ディスク

音声出力レベル : Max 2.0 Vrms 2 ch (出力インピーダンス 600 Ω)

音声出力特性 : (1) 周波数特性 : 20 Hz ~ 20 kHz (CD)

20 Hz ~ 22 kHz 48 kHz サンプルング (DVD ビデオ)

20 Hz ~ 44 kHz 96 kHz サンプルング (DVD ビデオ)

(2) S/N 比 : 90 dB (IHF, A)

(3) ワウ/フラッター : 規定測定値以下

外形寸法 : 178×50×155 (mm)

(幅×高さ×奥行き)

質量 : 1.5 kg

デジタル音声出力 :

ディスク	音声記憶方式	光デジタル出力
DVD ビデオ	ドルビーデジタル	ドルビーデジタルビットストリーム (1-5.1 ch)
	リニア PCM (48/96 kHz 16/20/24 bit)	リニア PCM (2 ch) (48 kHz サンプルング/16 bit のみ)
ビデオ CD	MPEG 1	
CD	リニア PCM	

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。