

# 仕様

## ■共通

電源電圧 : DC12V (11V~16V)  
⊖アース  
消費電流 : 8.5A以下  
(CD動作定格出力時)  
定格出力 : 16W × 4CH  
(1kHz、1%、4Ω)  
最大出力 : 50W × 4CH  
適合スピーカーインピーダンス : 4~8Ω  
音声入力インピーダンス : 10kΩ (AUX IN)  
音声入力感度 : 200mVrms (AUX IN)  
最大入力レベル : 2Vrms (AUX IN)  
プリアウト出力電圧 : 2.5Vrms (CD)  
プリアウト出力インピーダンス : 200Ω  
外形寸法 : 178 × 50 × 160 (mm)  
(幅 × 高さ × 奥行き)  
質 量 : 1.3kg

## ■CDプレーヤー部

周波数特性 : 20Hz~20kHz  
信号対雑音比 (SN比) : 96dB (IHF、A)

## ■FMチューナー部

受信周波数 : 76.0MHz~89.9MHz  
実用感度 (SN比 30dB) : 10.2dBf  
SN比 (MONO) : 70dB  
ステレオ分離度 : 35dB  
実効選択度 (±400kHz) : 90dB

## ■AMチューナー部

受信周波数 : 522kHz~1629kHz  
実用感度 (SN比 20dB) : 27dB/μV

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	<b>CQ-C1101D</b>
販売店名	☎ ( ) —		

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729

一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHSなど)

FAX 045-938-3244

受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YFM284C448YA TAMACO FT1204-1025

Printed in China