

仕様

■共通

電源電圧 : DC12 V (11 V~16 V)
⊖アース
消費電流 : 8.5 A以下
(CD動作定格出力時)
定格出力 : 18 W × 4 CH
(1 kHz、1%、4 Ω)
最大出力 : 50 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス : 4 Ω
音声入力インピーダンス : 10 kΩ (AUX IN)
音声入力感度 : 200 mVrms (AUX IN)
最大入力レベル : 2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧 : 2.5 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス : 200 Ω
トーン調整範囲 : バス ±12 dB/100 Hz
トレブル ±12 dB/10 kHz
外形寸法 : 178 × 50 × 160 (mm)
(幅 × 高さ × 奥行き)
質 量 : 1.3 kg

■CDプレーヤー部

周波数特性 : 20 Hz~20 kHz
信号対雑音比 (SN比) : 96 dB (IHF、A)

■FMチューナー部

受信周波数 : 76.0 MHz~89.9 MHz
実用感度 (SN比 30 dB) : 10.2 dBf
SN比 (MONO) : 70 dB
ステレオ分離度 : 35 dB
実効選択度 (±400 kHz) : 90 dB

■AMチューナー部

受信周波数 : 522 kHz~1629 kHz
実用感度 (SN比 20 dB) : 27 dB/μV

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

- Microsoft、Windows、Windows Mediaとそのロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、アップルは米国アップルコンピューター社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	CQ-C1301D
販売店名	☎ ()	—	

松下電器産業株式会社 パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729

一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHSなど)

FAX 045-938-3244

受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM285622A FT1204-1025

Printed in China