

# 仕様

## 共通部

電源電圧	: DC12 V (11 V-16 V) ⊖アース (試験電圧14.4 V)
消費電流	: 2.2 A (CD動作定格出力時)
定格出力	: 17 W × 4 CH (1 kHz, 1 %, 4 )
最大出力	: 45 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	: 4
音声入力インピーダンス	: 10 k (AUX IN)
音声入力感度	: 2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧	: 2 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 200
外形寸法 / 質量	: 幅178 × 高さ50 × 奥行き150 (mm) / 1.5 kg

## FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (S/N 30 dB)	: 12 dBf
S/N比 (MONO)	: 60 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度 (±400 kHz)	: 90 dB

## AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実用感度 (S/N 20 dB)	: 28 dB/μV
イメージ妨害比	: 45 dB

## CDプレーヤー部

チャンネル数	: 2チャンネル
複号化	: 16ビット直線
周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 96 dB (IHF, A)
ワウ・フラッタ	: 測定限界以下
MP3デコーダー	: MPEG 1 Audio Layer-3 / MPEG 2 Audio Layer-3
ビットレート	MPEG 1 : 32 kbps ~ 256 kbps、VBR MPEG 2 : 16 kbps ~ 160 kbps、VBR
サンプリング周波数	MPEG 1 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz MPEG 2 : 22.05 kHz、24 kHz

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。