

# 仕様

## 共通

電源電圧	: DC12 V(11 V~16 V) ⊖アース
消費電流	: 8.5 A以下 (CD動作定格出力時)
定格出力	: 18 W × 4 ch (1 kHz、1 %、4 Ω)
最大出力	: 50 W × 4 ch
適合スピーカーインピーダンス	: 4 Ω
音声入力インピーダンス	: 10 kΩ (AUX IN)※
音声入力感度	: 200 mVrms (AUX IN)※
最大入力レベル	: 2 Vrms (AUX IN)※
プリアウト出力電圧	: 2.5 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 200 Ω
トーン調整範囲	バス : ±12 dB/100 Hz トレブル : ±12 dB/10 kHz
DSP	: 6種類
外形寸法	: 178×100×160 (mm) (幅×高さ×奥行き)
質量	: 1.9 kg

※は、AUX FRONTおよびAUX REAR共通の数値です。

## FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (S/N 30 dB)	: 10.2 dBf
SN比 (MONO)	: 70 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度 (±400 kHz)	: 90 dB

## AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実用感度 (S/N 20 dB)	: 27 dB/μV

## CDプレーヤー部

周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 90 dB (IHF、A)

## MDプレーヤー部

周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 90 dB (IHF、A)

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく特許製品です。