

TVアンテナの貼り付け

TVアンテナ用付属品

- 付属アンテナは、車載用テレビ専用です。（カーラジオには接続できません。）
- 添付の袋に右表のTVアンテナ用部品が入っています。ご使用前に、よくお確かめください。

| 番号 | 品名 | 数量 |
|----|------------------------------|----|
| Ⓐ | アンテナ本体左右（ケーブル6 m） | 各1 |
| Ⓑ | アンテナベース（アンテナ本体に装着して出荷） | 2 |
| Ⓒ | クリーナーセット クリーナー液、ウエス(布) | 一式 |
| Ⓓ | ケーブルカバー | 4 |
| Ⓔ | ケーブルクランプ | 6 |

貼り付けられる車種

トランクがある3BOXカー（4ドア、2ドア車）専用です。1BOXカーには貼り付けられません。

（アンテナが目にあたったり、バックドアの開閉でケーブルが断線することがあるため）

お知らせ

フッ素樹脂処理（水滴や泥水等をはじきやすくさせる、はっすい処理）された塗装面、ガラス面、および再塗装された塗装面には、貼り付けられません。

貼り付ける前に


アンテナは、車幅や車の前後部からはみ出さない位置を選んで貼り付けてください。歩行者等に接触して事故の原因になることがあります。

- 雨天時は、野外で貼り付けない。
接着力が弱くなり、走行中にはがれることがあります。車庫内などでドライヤー等を利用し、水分を取り除いてください。
- ガラスの表面温度が低いとき（外気温 20 以下）は暖める。
接着力を上げるため、5分間ほどリアウインドウデフォグスイッチおよび車内ヒーターを入れ、暖めてから貼り付けてください。
- 貼り付けたあと24時間以内は、雨中の走行や、水をかけたり、引っぱったりしない。
接着力が弱くなり、走行中にはがれることがあります。通常の走行にはさしつかえありません。

貼り付けかた

1. 貼り付ける部分をきれいに拭き取る

- ①クリーナーセットで、ほこり・油・ワックス等を取り除きます。
- クリーナー液が白く乾いたら、布でから拭きしてください。



お願い

付属のクリーナー以外のものはご使用にならないでください。接着力が弱くなり、走行中にはがれることがあります。

2. アンテナベースを整形する

- アンテナベースのはくり紙（裏面）をはがさずに、アンテナベースをガラスの曲面に合わせてください。
- ガラスにあてたとき、すき間ができないようにしてください。

