

仕様

アフターサービスについて

共通部

| | |
|----------------|--|
| 電源電圧 | : DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース (試験電圧14.4 V) |
| 消費電流 | : 2.2 A (CD動作定格出力時) |
| 定格出力 | : 22 W × 4 CH (1 kHz, 1 %, 4) |
| 最大出力 | : 50 W × 4 CH |
| 適合スピーカーインピーダンス | : 4 |
| 音声入力インピーダンス | : 10 k (AUX IN) |
| 音声入力感度 | : 2 Vrms (AUX IN) |
| プリアウト出力電圧 | : 2.5 Vrms (CD) |
| プリアウト出力インピーダンス | : 200 |
| 外形寸法 / 質量 | : 幅178 × 高さ50 × 奥行き150 (mm) / 1.7 kg |

FMチューナー部

| | |
|------------------|-----------------------|
| 受信周波数 | : 76.0 MHz ~ 89.9 MHz |
| 実用感度 (S/N 30 dB) | : 12 dBf |
| S/N比 (MONO) | : 70 dB |
| ステレオ分離度 | : 35 dB |
| 実効選択度 (±400 kHz) | : 90 dB |

AMチューナー部

| | |
|------------------|----------------------|
| 受信周波数 | : 522 kHz ~ 1629 kHz |
| 実用感度 (S/N 20 dB) | : 29 dB/μV |
| イメージ妨害比 | : 45 dB |

CDプレーヤー部

| | |
|-----------|--|
| チャンネル数 | : 2チャンネル |
| 複号化 | : 16ビット直線 |
| 周波数特性 | : 20 Hz ~ 20 kHz |
| 信号対雑音比 | : 96 dB (IHF, A) |
| ワウ・フラッタ | : 測定限界以下 |
| MP3デコーダー | : MPEG-1 Audio Layer 3 / MPEG-2 Audio Layer 3 |
| ビットレート | MPEG-1 : 32 kbps ~ 256 kbps、VBR MPEG-2 : 16 kbps ~ 160 kbps、VBR |
| サンプリング周波数 | MPEG-1 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz MPEG-2 : 22.05 kHz、24 kHz |

「NAVI」「ナビ」は登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理を依頼される時

「故障かな!？」の項目に従ってご確認ください。直らないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年保有しています。

修理・お取り扱いなどのご相談は...
お買い上げの販売店 または
お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは...
「お客様相談センター」へ

お客様相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-50-8729** コーパソニック

FAX **045-939-1939**

受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)