仕 様

共　通

電源電圧	：DC12 V(11 V−16 V) ㊀アース(試験電圧14.4 V)
消費電流	：8.5 A以下 (DVD動作定格出力時)
定格出力	：17 W × 4 CH (1 kHz、1%、4 Ω)
最大出力	：45 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	：4 Ω
音声入力インピーダンス	：10 kΩ (AUX IN)
音声入力感度	：200 mVrms （AUX IN)
最大入力レベル	：2 Vrms（AUX IN)
プリアウト出力電圧	：2 Vrms (DVD)
プリアウト出力インピーダンス	：600 Ω
外形寸法	：178 × 50 × 155 (㎜) (幅 × 高さ × 奥行き)
質　　量	：1.8 kg

FMチューナー部

受信周波数	：76.0 MHz〜89.9 MHz
実用感度(SN比 30 dB)	：10 dBf
SN比(MONO)	：70 dB
ステレオ分離度	：35 dB
実効選択度(±400 kHz)	：75 dB

AMチューナー部

受信周波数	：522 kHz〜1629 kHz
実用感度(SN比 20 dB)	：27 dB/μV
イメージ妨害比	：65 dB

DVDプレーヤー部

信号形式	：NTSC 1 Vp-p
周波数特性　DVD	：5 Hz〜22 kHz
CD	：5 Hz〜20 kHz
信号対雑音比(SN比)	：95 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	：測定限界以下

MP3デコーダー

●ビットレート

MPEG 1	：32 kbps〜320 kbps
MPEG 2	：8 kbps〜160 kbps

●サンプリング周波数

MPEG 1	：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
MPEG 2	：16 kHz、22.05 kHz、24 kHz

MDプレーヤー部

周波数特性	：5 Hz〜20 kHz
信号対雑音比(SN比)	：90 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	：測定限界以下

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

デジタル音声出力

ディスク	音声記録方式	デジタル出力される信号
DVDビデオ	ドルビーデジタル	ドルビーデジタルビットストリーム（1〜5.1 ch）
	dts※	dtsビットストリーム（1〜5.1 ch）
	リニアPCM (48 kHz、16/20/24 bit)	リニアPCM（2 ch） (48 kHz、16 bitのみ)
ビデオCD	MPEG1	MPEG1ビットストリーム
	リニアPCM	リニアPCM（2 ch）(44.1 kHz、16 bit)
音楽CD	リニアPCM	リニアPCM（2 ch）(44.1 kHz、16 bit)
	dts※	dtsビットストリーム（1〜5.1 ch）
MP3	MP3	リニアPCM（2 ch）(32/44.1/48 kHz、16 bit)

※ dtsはデジタル出力のみです。（アナログ音声は出力されません。）

● 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
「DOLBY」、「ドルビー」およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
● 本機は、米国DTS社からの実施権に基づき製造されています。
合衆国特許No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。
「DTS」および「DTSデジタルアウト」は、DTS社の登録商標です。著作権1996年、2000年DTS社。不許複製。
● 「NAVI」「ナビ」は登録商標です。
● Macintosh、Macは米国アップルコンピューター社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。