

# アフターサービスについて

## 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

## 修理を依頼される時

「故障かな!？」の項目に従ってご確認ください。なおらないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

## 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。


## 補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年保有しています。

修理・お取り扱いなどのご相談は...  
お買い上げの販売店 または  
お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは...  
「お客様相談センター」へ

## お客様相談センター

フリーダイヤル  **0120-50-8729**  
FAX **045-939-1939**  
受付 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

# 仕様

## 共通

電源電圧	: DC12 V (11 V ~ 16 V) ⊖アース (試験電圧14.4 V)
消費電流	: 8.5 A以下 (CD動作定格出力時)
定格出力	: 16 W × 4 CH (1 kHz、1%、4 )
最大出力	: 45 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	: 4 ~ 8
音声入力インピーダンス	: 10 k (AUX IN)
音声入力感度	: 200 mVrms (AUX IN)
最大入力レベル	: 2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧	: 2 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 200
外形寸法	: 178 × 50 × 155 (mm) (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	: 1.4 kg

## FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実効感度 (SN比 30 dB)	: 11.2 dBf
SN比 (MONO)	: 70 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度	: 75 dB
イメージ妨害比	: 50 dB

## AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実効感度 (SN比 20 dB)	: 27 dB/μV

## CDプレーヤー部

周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比 (SN比)	: 90 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	: 測定限界以下

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。