仕様

共通

電源電圧	：DC 12 V（試験電圧14.4 V）⊖アース
消費電流	：8.5 A以下（TAPE動作定格出力時）
定格出力	：16 W×4 CH（1 kHz，1 %, 4 Ω）
最大出力	：40 W×4 CH
適合スピーカーインピーダンス	：4 Ω
音声入力インピーダンス	：10 kΩ
音声入力感度	：200 mV（AUX IN）
プリアウト出力電圧	：600 mV
プリアウト出力インピーダンス	：600 Ω
外形寸法	：幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 150（mm）
質量	：1.5 kg

チューナー（ラジオ）部

FMチューナー部

受信周波数範囲	：76.0 MHz ～ 89.9 MHz
実用感度	：12 dBf
全高調波ひずみ率（モノ）	：0.3 %（1 kHz）
聴感補正SN比（モノ）	：70 dB
周波数特性	：20 Hz ～ 15 kHz ±3 dB
分離度	：42 dB（1 kHz）
実効選択度	：75 dB

AMチューナー部

受信周波数範囲	：522 kHz ～ 1 629 kHz
実用感度（S/N 20dB）	：27 dB / μV
イメージ妨害比	：65 dB

カセットプレーヤー部

再生方式	：4トラック2プログラムステレオ
テープスピード	：4.76 cm/秒
早送り時間	：100 秒（C-60）
巻戻し時間	：100 秒（C-60）
ワウ・フラッタ	：0.07 %（WRMS）
信号対雑音比	
ドルビーB NR OFF	：56 dB（IHF,A）
ドルビーB NR ON	：66 dB（IHF,A）
周波数特性	
ノーマルテープ使用	：30 Hz ～18 kHz
メタルテープ使用	：30 Hz ～20 kHz
クロストーク	：65 dB

■ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。

■ドルビー，DOLBYおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。

製品仕様および外観は，改良のため予告なく変更することがありますので，ご了承ください。