


## 内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


### ■ CJ-PS1200KD/D共通

#### ① パワード・サブウーファー



数量：1

#### ② 取付金具




数量：2

#### ③ 座付きねじ (M4×8 mm)



数量：4

#### ④ バネ板ナット (φ5)




数量：4

#### ⑤ タッピンねじ (φ5×20 mm)




数量：4

#### ⑥ 電源コード



数量：1

#### ⑦ 取扱説明書 (本書)



数量：1


#### ⑧ 保証書



数量：1


### ■ CJ-PS1200KDのみ

#### ⑨ センタースピーカー



数量：1

#### ⑩ マジックテープ



数量：2組

#### ⑪ センタースピーカー 中継コード (3 m)



数量：1


#### ⑫ RCA分岐コード (3 m)



数量：1

### ■ CJ-PS1200Dのみ

#### ⑬ スピーカー延長コード (3 m)



数量：左右各1

## 仕様

### パワード・サブウーファー

電源電圧：DC 12 V マイナスアース  
(試験電圧 14.4 V)

消費電流：6.5 A (定格出力時)

スピーカー口径：16 cm SLDウーファー

再生周波数帯域：30 Hz～200 Hz

出力音圧レベル：93 dB/m (定格出力時)

カットオフ周波数

可変範囲：60 Hz～110 Hz

ゲインコントロール

範囲：±12 dB

定格出力：60 W (THD 3%)

最大出力：120 W

入力感度：スピーカー入力

0.65 V (CUT OFF MAX./GAIN MAX.)

RCA入力

44 mV (CUT OFF MAX./GAIN MAX.)

外形寸法：220 mm×57.5 mm×259 mm  
(幅×高さ×奥行き)

質量：1.8 kg

### センタースピーカー(CJ-PS1200KDのみ)

スピーカー口径：6 cm 逆コーン型

インピーダンス：4 Ω

定格入力：15 W

瞬間最大入力：45 W

出力音圧レベル：82 dB/W・1 m

再生周波数帯域：400 Hz～20 kHz

外形寸法：130 mm×38.5 mm×90 mm  
(幅×高さ×奥行き)

質量：200 g (コード含まず)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。