仕樣

共通

電源電圧 : DC 12 V (11 V - 16 V) ⊝アース (試験電圧14.4 V)

消費電流 : 1.5 A (TV動作定格出力時)

音声入力感度 : 0.5 Vrms (VTR)

プリアウト出力電圧 : 0.5 Vrms

スピーカー : 3.6 cm 丸型1個

スピーカー出力 : 0.7 W

映像入力信号: コンポジットビデオ信号1.0 Vp - p (75)映像出力信号: コンポジットビデオ信号1.0 Vp - p (75)外形寸法: 幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 160 (mm)

質量 : 2.0 kg

ディスプレイ

ディスプレイ : 7.0 型ワイド

画面寸法: 幅 156 × 高さ 87 × 対角 178 (mm)画素数: 336 960 画素 (縦 234 × 横 480 × 3)

有効画素率 : 99.99 %以上

表示方式 : 透過型カラーフィルター方式

駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式

使用光源 : コの字型冷陰極管(エッジライト方式)

テレビ部

受信チャンネル : VHF 1 ~ 12 ch , UHF 13 ~ 62 ch (TVステレオ,音声多重)

実用感度 : 42 dB/ μ V

トランスミッタ部

送信周波数範囲 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz

NAVIは,登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

アフターサービスについて

保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるとき

"故障と思われる前に"の項に従って調べていただき,直らない場合には必ず電源を切ってから, お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので,恐れ入りますが 製品に保証書を添えてご持参ください。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には,お近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については,ご希望により 有料で修理をさせていただきます。販売店にご依頼にならない場合には,お近くの「お客様ご 相談窓口」(別紙参照)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は,製造打ち切り後,最低6年間保有しております。

アフターサービスなどについて, おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または,お近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にお問い合わせください。

50

必要なときに