

機能コントロールモードにする

モードセレクト

D.J エンコーダー (SEL ボタン) を押す。

● ボタンを押すごとに、モードが次のように切り替わります。



- ▶ 通常モード
- ▶ サウンドコントロールモード (P.36 ~ 42 参照)
- ▶ 機能コントロールモード (P.50 ~ 55 参照)

お知らせ

設定・調整の途中では通常モードのボタン操作ができませんので、いったん通常モードに戻してください。

設定する機能を選ぶ

機能コントロールモード

- ① SEL ボタン (D.J エンコーダー) を2回押す。
- ② D.J エンコーダーを回す。
● 右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)



- ▶ 通常モード
- ▶ SIGNAL SEL : ボタンの操作をシグナル音で楽しむ VX707 (P.51 参照)
- ▶ BEEP SELECT : ボタン操作を音で確認する VX505 (P.51 参照)
- ▶ ROTARY SEL : D.J エンコーダーを回す動作で操作できる機能を設定する (P.51 参照)
- ▶ ICON SELECT : アイコンの表示を選ぶ (P.52 参照)
- ▶ MUTING SEL : ナビミュート時の本機の音量を設定する (P.53 参照)
- ▶ SPEANA SPEED : スペアナ表示の動きの速さを設定する (P.53 参照)
- ▶ MUTE KEY SEL : MUTE (ATT) ボタンの機能を設定する (P.54 参照)
- ▶ TITLE SCROLL : MDタイトルをスクロールさせる (P.54 参照)
- ▶ DVD IN SET : サウンドソース切り替え時の外部入力の有無を設定する (P.55 参照)
- ▶ HUMAN EQ SET : HEQ の音質調整モードを設定する (P.55 参照)

お知らせ

各機能が表示されている間 (約10秒間) に次の操作をしないと、自動的に通常モードに戻ります。

ボタン操作をシグナル音で楽しむ VX707


シグナル (効果音)

ボタンを押したときに出る音 (操作音) を設定します。[初期設定：SIGNAL SOUND / レベル 3]
シグナル音は操作パネルの開閉時などにも鳴り、操作を楽しく演出します。

- ① 機能を “ SIGNAL SEL ” にする。(P.50 参照)
- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

● 右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す：逆回り)

- ▶ SIGNAL SOUND : センタースピーカーから操作ごとに違ったシグナル音が出る。
- ▶ SIGNAL BEEP1 : センタースピーカーから操作音が出る。(ビープ音 1)
- ▶ SIGNAL BEEP2 : センタースピーカーから操作音が出る。(ビープ音 2)
- ▶ SIGNAL BEEP3 : センタースピーカーから操作音が出る。(ビープ音 3)
- ▶ SIGNAL OFF : 操作音をなくす。(出なくなる)



- ③ D.J エンコーダーを上下に倒して、音量レベルを調整する。レベル 1 ~ 3

- ↑ : レベルが上がる
- ↓ : レベルが下がる




ボタン操作を音で確認する VX505

ビープ音

ボタンを押したときに出る音 (操作音) の有無を設定します。[初期設定：BEEP ON]

- ① 機能を “ BEEP SELECT ” にする。(P.50 参照)
- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

- 右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す：逆回り)
- ▶ BEEP ON : センタースピーカーから操作音が出る。(ビープ音)
- ▶ BEEP OFF : 操作音をなくす。(出なくなる)



D.J エンコーダーを回す動作で操作できる機能を設定する

D.J エンコーダー設定

D.J エンコーダーを回す動作で操作できる機能を好みに合わせて設定できます。
[初期設定：ROTARY HEQ]

- ① 機能を “ ROTARY SEL ” にする。(P.50 参照)
- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

● 右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す：逆回り)

- ▶ ROTARY HEQ : ヒューマンイコライザーの音質調整を操作できる。
(右に回す：UP方向の切り替え / 左に回す：DOWN方向の切り替え)
- ▶ ROTARY VOL : 音量調整を操作できる。
(右に回す：音量が上がる / 左に回す：音量が下がる)
- ▶ ROTARY UP/DW : サウンドソースごとにそれぞれの操作ができる。
TUNER 周波数設定 CD, MD, CHANGER 選曲
TAPE 巻戻し / 早送り, TPS (頭出し)
(右に回す：UP方向、送る / 左に回す：DOWN方向、戻る)

