

# 仕様

電源電圧	:	DC 12 V (使用可能電圧範囲 11 V~16 V) マイナスアース (試験電圧14.4 V) DC 24 V (使用可能電圧範囲 21 V~32 V) マイナスアース (試験電圧28.8 V)
消費電流	:	1 A 以下
最大同時発音数	:	64音
音色数	:	654音色
内蔵曲データ	:	CB-CS4500D : 4500曲 (前ふり曲含め4881曲) CB-CS1000D : 1000曲 (前ふり曲含め1100曲)
内蔵背景動画	:	7500シーン
外部端子	:	映像出力端子 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 音声出力端子 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック) 映像入力端子 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 音声入力端子 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック) 追加受光センサー接続端子 (DIN8P) SDカードスロット
使用可能温度範囲	:	0 °C~50 °C
外形寸法 / 質量	:	<本体> 幅178 × 高さ50 × 奥行き160 (mm) / 1.6 kg <リモコン> 幅64 × 高さ202 × 奥行き19 (mm) / 110 g



JASRAC録音許諾番号 CB-CS4500D : R-0710529  
CB-CS1000D : R-0360121



JRC許諾番号 CB-CS4500D : 0003638JRCL  
CB-CS1000D : 0001128JRCL



e-License許諾番号 CB-CS4500D : RC14870

- SDロゴは商標です。
- 本機が使用している平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。