

# 仕様

## 共通部

電源電圧	: DC 24 V (使用可能電圧範囲 21 V~32 V) マイナスアース (試験電圧28.8 V)
消費電流	: 4.5 A (4 Ω負荷, 定格出力時) 3.0 A (8 Ω負荷, 定格出力時)
定格出力	: 15 W×4 (4 Ω負荷5%ひずみ率時) 10 W×4 (8 Ω負荷5%ひずみ率時)
出力負荷スピーカーインピーダンス	: 4 Ω~8 Ω
案内/客席マイク入力電圧	: 5 mV (10 kΩ)
AUX入力電圧	: 0.5 V (10 kΩ)
CD/DVD入力電圧	: 2 V (10 kΩ)
テープ入力電圧	: 0.25 V (10 kΩ)
ライン出力電圧	: 2 V (定格出力10 kΩ負荷時)
外形寸法	: 178 (W)× 50 (H)×160 (D) mm
質量	: 1.3 kg
モニター出力電圧	: 10 mV

## FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (SN比 30 dB)	: 12 dBf
SN比 (MONO)	: 70 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度 (±400 kHz)	: 70 dB

## AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1 629 kHz
実用感度 (SN比 20 dB)	: 25 dB/μV
イメージ妨害比	: 60 dB

本製品の仕様、表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。