

# 仕様

## 共通部

電源電圧	: DC 24 V ( 22 V-32 V ) 試験電圧26.4 V , ⊖アース
消費電流	: 4.5 A ( 4 負荷 , 定格出力時 ) 3.0 A ( 8 負荷 , 定格出力時 )
定格出力	: 15 W × 2 ( 4 負荷5%ひずみ率時 ) 10 W × 2 ( 8 負荷5%ひずみ率時 )
出力負荷スピーカーインピーダンス	: 4 ~ 8
案内/客席マイク入力電圧	: 5mV ( 10k )
AUX入力電圧	: 0.5V ( 10k )
VTR入力電圧	: 0.25V ( 10k )
CD入力電圧	: 2V ( 10k )
テープ入力電圧	: 0.25V ( 10k )
ライン出力電圧	: 2V ( 定格出力10k 負荷時 )
外形寸法	: 178 ( W ) × 50 ( H ) × 150 ( D ) mm
質量	: 2.5 kg
モニター出力電圧	: 10 mV

## チューナー部

### AMラジオ部

受信周波数範囲	: 522 ~ 1 629 kHz
中間周波数	: 450 kHz
実用感度(S/N 20dB)	: 25dB ( $\mu$ V )

### FMラジオ部

受信周波数範囲	: 76.0 ~ 89.9 MHz
中間周波数	: 10.7MHz
実用感度	: 7 dB ( $\mu$ V )
S/N比	: 60 dB
周波数特性	: 40 ~ 15 000 Hz
ステレオセパレーション	: 40 dB ( 1 000Hz )

## カセットデッキ部

再生方式	: 4トラック2プログラムステレオ
テープスピード	: 4.76 cm/秒
早送り時間	: 90秒 ( C-60使用時 )
巻戻し時間	: 90秒 ( C-60使用時 )
ワウ・フラッター	: 0.15 % ( WRMS )
S/N比	: 56 dB
周波数特性	: 50 ~ 15 000 Hz
クロストーク	: 60 dB

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。