



仕様

電源電圧	: DC 12 V (使用可能電圧範囲 11 V~16 V) マイナスアース (試験電圧14.4 V) DC 24 V (使用可能電圧範囲 21 V~32 V) マイナスアース (試験電圧28.8 V)
消費電流	: 1 A 以下
最大同時発音数	: 64音
音色数	: 654音色
内蔵曲データ	: CB-CS3000D : 3000曲 (前ふり曲含め3381曲) CB-CS1000D : 1000曲 (前ふり曲含め1100曲)
内蔵背景動画	: 7500シーン
外部端子	: 映像出力端子 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 音声出力端子 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック) 映像入力端子 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 音声入力端子 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック) 追加受光センサー接続端子 (DIN8P) SDカードスロット
使用可能温度範囲	: 0 °C~50 °C
外形寸法 / 質量	: <本体> 幅178 × 高さ50 × 奥行き160 (mm) / 1.6 kg <リモコン> 幅64 × 高さ202 × 奥行き19 (mm) / 110 g

 JASRAC録音許諾番号	CB-CS3000D : R-0360122 CB-CS1000D : R-0360121
 JRC許諾番号	CB-CS3000D : 0001127JRCL CB-CS1000D : 0001128JRCL

- SDロゴは商標です。
- 本機が使用している平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

「故障かな!?’の項目に従ってご確認ください。なおらないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼に出来ない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年保有しています。

修理・お取り扱いなどのご相談は…
お買い上げの販売店 または
お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは…
「お客様相談センター」へ

お客様相談センター

電話 フリーダイヤル  コーパソニック **0120-50-8729**
FAX **045-939-1939**
受付 9:00 ~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)