

# 故障かな!?

症状	原因と処置
カメラ映像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定や各コードの接続をご確認ください。</li> <li>● 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラに泥やほこりがついていませんか? → レンズの汚れを拭いてください。</li> </ul>
画面に白線(光の縦線)が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 太陽光を直接映したり、強い光(バンパーからの反射やヘッドライトなど)が入射した場合、光源の上下に明るい縦線が現れることがあります。(スマア現象) → 故障ではありません。</li> </ul>
画面がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 蛍光灯などで照らされた場所を映した場合、画面がちらつくことがあります。(フリッカー現象) → 故障ではありません。</li> </ul>
画面が見えにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 暗いところを映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラが高温のとき、画面が見えにくくなる場合があります。 → 故障ではありません。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 映像の色が実際と異なる</li> <li>● 色がにじむ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機は、近赤外線的光波長まで感度範囲を伸ばし、夜間の感度を向上させているため、周囲の光源の種類によっては被写体の色とは異なって見える場合があります。 → 故障ではありません。</li> <li>● 本機は、広範囲を映すために広角レンズを使用しているため、画面の周囲に収集(光ったものなどに着色する現象)や色のにじみが発生します。 → 故障ではありません。</li> </ul>

● 太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 本機のお手入れ

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガソリンなど揮発性の薬品類で拭かないでください。変形や変質、破損の原因になります。
- 磨き粉などが配合された洗剤で拭かないでください。キズの原因になります。
- レンズ部が汚れている場合には、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。乾いた布で強くこするとキズの原因になります。



使用しない

# 仕様

機種	CY-MCRS70KD	CY-MCS70KD	CY-MCS700KD	CY-MCS701KD
仕様				
名称 (用途)	リヤビューカメラ (後方確認用)	サイドビューカメラ (助手席横前方確認用)	オプションカメラ (助手席横後方確認用)	オプションカメラ (運転席横前方確認用)
出力映像	広角鏡像	広角正像	広角鏡像	広角正像
カメラ	外形寸法	28mm×21mm×30mm (幅×高さ×奥行き) ●コード長 8 m、 背面突出部を除く	40mm×42mm×32mm (幅×高さ×奥行き) ●コード長 4 m、 背面突出部を除く	40mm×42mm×32mm (幅×高さ×奥行き) ●コード長 4 m、 背面突出部を除く
	質量	約 150 g	約 102 g	約 115 g
カメラコントローラー	外形寸法	84mm×25mm×62mm (幅×高さ×奥行き)		
	質量	約 145 g		
使用電源	DC12 V マイナスアース			
消費電力	1.2 W (約 90 mA)			
撮像素子	カラー CCD 固体素子 1/4 インチ			
有効画素数	約 25 万画素			
レンズ	広角 焦点距離 f=1.5 mm F 値 1: 2.8			
画角	水平: 134° 垂直: 103°			
S / N 比	46 dB 以上 (推奨照度にて)			
水平解像度	330 TV 本			
照度範囲	約 1.5 lx ~ 100 000 lx			
映像出力	1 Vp-p (75 Ω)			

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書のイラストや画面はイメージであり、実際と異なる場合があります。