



Panasonic®

取扱説明書

リビューカメラ



品番 CY-RC100KD

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

保証書付き

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	レビューカメラ (コード 0.5 m)	1
②	防水ゴム	1
③	カメラブラケット	1
④	ワッシャー付きねじ (M3 × 5 mm)	2
⑤	六角レンチ	1
⑥	電源コード (8.5 m)	1

番号	品名	数量
⑦	圧着式コネクター	1
⑧	コードクランパー	5
⑨	コードレール (18 cm)	3
⑩	束線バンド	2

■ 添付品

品名	数量
取扱説明書 (保証書付き)	1

- 寸法は、おおよその数値です。イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

仕様

出力映像	広角鏡像 (後方確認用)
使用電源	DC12 V マイナスアース
消費電力	約 0.96 W (約 70 mA)
撮像素子	1/3.7 型 カラー CMOS 素子
有効画素数	約 31 万画素 (HDR対応)
レンズ	広角 固定焦点 f=1.164 mm F 値: 2.0
画角	水平: 146° 垂直: 114°
S / N 比	40 dB 以上 (推奨照度にて)
水平解像度	400 TV 本以上 (中心部)
照度範囲	約 1 lx ~ 100 000 lx
映像出力	NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
外形寸法	幅 23 mm × 高さ 23 mm × 奥行き 23 mm (背面突起部を除く)、 コード長さ 0.5 m
質量	約 35 g (コードを含む)

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品は「道路運送車両の保安基準」の改正に適合しています。本製品は、2009年1月1日以降に製作・登録された自動車へ取り付け可能です。
- HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
映像の明るさを補正。白飛び、黒つぶれを抑えることによりカメラ映像を見やすく表示します。

製造番号
(Serial No.)

パナソニック株式会社
オートモーティブ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2019

YFM264C388ZA PTW1118-0 台湾印刷