


## 作業の順序

### 1 バッテリーの ⊖端子を外す




### 2 カメラの取付位置を決め、 仮止めする

### 3 各種コードを配線する

#### お願い

- アースコードを最初に接続してください。



- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターへの接続は、必ず他の配線を済ませてから最後に行ってください。
- 必要に応じて中継コードを使用してください。

### 4 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

#### お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、寸法が合った工具を使用し、しっかりと締め付けて固定してください。

### 5 カメラの映像をモニターに表示し、 カメラの角度を調整する

- 接続する機器の説明書をお読みください。

### 6 カメラを固定する

- ねじをしっかりと締めてください。

### 7 取り付け・配線を確認する

## 取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、トルクレンチ、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

#### お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクターが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 各種アンテナコード(地上デジタル、ラジオ、GPS)は、電源コードとは別々に配線してください。また、あまった各種アンテナコードとは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像・音声にノイズが入る原因となります。