



Strada

Panasonic®

取扱説明書

リヤビューカメラ

品番 **CY-RC500HD**

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付け、配線してください。
特に「安全上のご注意」は、取り付け、配線の前に必ずお読みください。
取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で取り付けられたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その取り付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

販売店様へのお願い

- 取り付け後、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へのお願い

- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

内容物の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	リヤビューカメラ (コード 50 cm)	1
②	中継コード (3.5 m)	1
③	電源コード (5 m)	1
④	防水ゴム	1
⑤	カメラブラケット	1
⑥	ワッシャー付きねじ (M3 × 5 mm)	2

番号	品名	数量
⑦	六角レンチ	1
⑧	圧着式コネクター	1
⑨	コードクランパー	5
⑩	コードレール (18 cm)	3
⑪	束線バンド	2

■ 添付品

品名	数量
取扱説明書 (保証書付き)	1

- 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

仕様

出力映像	広角鏡像 (後方確認用)
使用電源	DC12 V マイナスアース
消費電力	約 0.8 W (約 65 mA)
撮像素子	1/3.8 インチ カラー CMOS
有効画素数	約 126 万画素 (イメージセンサー)
レンズ	広角 固定焦点 f=1.029 mm F 値: 2.0
画角	水平: 約 180° 垂直: 約 100°
S / N 比	40 dB 以上 (推奨照度にて)
水平解像度	600 TV本以上 (中心部)
照度範囲	約 0.5 lx ~ 100 000 lx
映像出力	HD-TVI 方式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	23 mm × 23 mm × 23 mm (背面突起部を除く) コード長さ 50 cm
質量	約 30 g (コードを含む)
保存温度範囲	-40 °C ~ 85 °C
動作温度範囲	-30 °C ~ 85 °C

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ハイダイナミックレンジ対応。
- 本機はドライバーの後方視界を補助するためのもので、全ての危険および障害物をカメラで映し出せるものではありません。
- 本機は広角レンズを使用しています。近いところは広く、遠いところは狭く映り、実際の距離感とは異なる場合があります。
- URL は、予告なく変更になることがあります。

本機は Strada カーナビステーション専用です。

適合機種 (2020 年 9 月現在)

● CN-F1X10BLD ● CN-F1X10LD

詳しくは、お買い上げの販売店にご確認ください。

最新の適合機種は、下記のホームページでご確認ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/products/camera/>

製造番号
(Serial No.)

パナソニック株式会社 オートモーティブ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2020

Printed in Taiwan

ME-DOM-00046 F0520-0