

Panasonic®



取付説明書

マルチカメラシステム

品 番

リヤビューカメラ/サイドビューカメラ **CY-MCRS71KD**

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

販売店・取付業者様へのお願い

- 本機の実取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

お客様へのお願い

- 本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品 名	数量
①	リヤビューカメラ (鏡像：コード 8 m)	1
②	サイドビューカメラ (正像：コード 4 m)	1
③	カメラコントローラー	1
④	切り換えスイッチ (コード 2.5 m)	1
⑤	電源コード (3.5 m)	1
⑥	映像用コード (5 m)	1
⑦	カメラブラケット (リヤビューカメラ用)	1
⑧	圧着式コネクタ	1
⑨	両面テープ (56 mm×78 mm)	1

番号	品 名	数量
⑩	マジックテープ (50 mm×78 mm)	1
⑪	コードクランパー	14
⑫	コードレール (18 cm)	8
⑬	束線バンド	4
⑭	タッピングねじ (φ2.6×8 mm)	2
⑮	ワッシャー付きねじ (M3×6 mm)	2
⑯	六角レンチ	1
⑰	印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書(本書)	各1
⑱	保証書	1

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭きとってください。
- あらかじめ仮接続・仮止めして、取り付ける位置を決めてください。貼りなおしできません。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

■しっかりと取り付けるために

- 雨天時は野外で作業を行わないでください。
- 気温が低いときは、車内ヒーター、デフォッガー、ドライヤーなどで接着面を温めてください。
- 湿気をドライヤーなどで十分に乾かしてください。設置面に汚れや水気があると接着力が低下して、はがれる恐れがあります。
- 取り付けたあと、24時間以内は雨にぬらしたり、水をかけたり、引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

- キャップを外したままの使用は、国土交通省の保安基準に抵触する場合があります。キャップを付けて使用してください。
- フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には貼り付けられません。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

作業の順序

- ① バッテリーの⊖端子をはずす。
- ② 配線する。
 - 接続先の機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクタは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- ③ 取り付ける。
- ④ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

取り付け時のお願い

■リヤビューカメラ

- カメラが車体やリヤワイパーにあたらないように取り付けてください。

■サイドビューカメラ

- ミラー内部の配線に傷をつけないように取り付けてください。

■カメラコントローラー

- 以下のところにはカメラコントローラーを設置しないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ
 - ・足で踏まれるところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・カーペットの下など熱がこもるところ

YEFM294592 F0609-0