


仕様

シガーライターコード	使用電源	DC12 V / 24 V マイナスアース
	ヒューズ	5 A
	長さ	1.9 m
	出力電圧	DC5 V

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

商標について

- SDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
- Microsoft®、Windows® およびWindows® XP / Windows Vista® / Windows® 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- “ゼンリン” および “ZENRIN” は株式会社ゼンリンの登録商標です。
- タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マップコードおよびマップコードロゴは株式会社デンソーの商標です。
- まっがるコードおよびまっがるコードロゴは株式会社昭文社の登録商標または商標です。
- 「VICS」 および 「 VICS®」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ETCは、財団法人道路システム高度化推進機構 (ORSE) の登録商標です。
- DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進機構 (ISPA) の登録商標です。
- Google、Googleロゴ、およびGoogleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Yahoo!」 および 「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。