

| Bluetooth® | |
|--|---|
| 通信周波数 | 2402 MHz～2480 MHz |
| RF出力 | 0 dBm(1 mW) |
| 通信方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散 |
| 内蔵リチウムイオン電池 | |
| 充電可能温度 | +10℃～+35℃ |
| 充電時間 (周囲温度 +25℃) | 約2時間20分 (シガーライターコードまたはACアダプター(別売)使用/電源「切」) |
| 連続使用可能時間* (満充電、周囲温度 +25℃で使用時) *印…電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。 | 約1時間30分 ※テレビ(ワンセグ)を受信し、音量/画面の明るさを中間(明るさ自動調整しない)にした場合 |
| 電源「切」時の電池保持時間 | 常温約10日間(電池満充電及び主電源スイッチ「入」の場合) |
| シガーライターコード | |
| 使用電源 | (CN-GP735VD) : DC12V / DC24V マイナスアース (CN-GP730D) : DC12V マイナスアース |
| ヒューズ | 5 A |
| 長さ | 1.8 m |
| 出力電圧 | DC5 V |
| 質量 | 約85 g |
| 吸盤スタンド | |
| 吸盤寸法(直径) | 70 mm |
| 質量 | 約100 g(吸盤スタンド単体) |
| スタンド用ストラップの長さ | 0.48 m |
| VICS アンテナ (CN-GP735VDのみ) | |
| 出力インピーダンス | 75 Ω |
| コードの長さ | 4 m |

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。