

Bluetooth®	
通信周波数	2402 MHz～2480 MHz
RF出力	0 dBm(1 mW)
通信方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散
内蔵リチウムイオン電池	
充電可能温度	+10℃～+35℃
充電時間 (周囲温度 +25℃)	約2時間20分 (シガーライターコードまたはACアダプター(別売)使用/電源「切」)
連続使用可能時間* (満充電、周囲温度 +25℃で使用時) *印…電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。	約1時間30分 ※テレビ(ワンセグ)を受信し、音量/画面の明るさを中間(明るさ自動調整しない)にした場合
電源「切」時の電池保持時間	常温約10日間(電池満充電及び主電源スイッチ「入」の場合)
シガーライターコード	
使用電源	DC12V / DC24V マイナスアース
ヒューズ	5A
長さ	1.8m
出力電圧	DC5V
質量	約85g
吸盤スタンド	
吸盤寸法(直径)	70mm
質量	約100g(吸盤スタンド単体)
スタンド用ストラップの長さ	0.48m
VICSアンテナ	
出カインピーダンス	75Ω
コードの長さ	4m
カメラユニット	
撮像素子	C-MOS
解像度	高画質モード : 1280×720 標準画質モード : 640×368
フレームレート	高画質モード : 27fps 標準画質モード : 13.5fps
画角	水平 : 131° 垂直 : 81°
記録メディア	microSDHCメモリーカード
記録ファイル形式	H.264 AVI
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	51.4mm×54.7mm×44.5mm(突起部は除く)
質量	約70g
カメラユニット専用ケーブルの長さ	45mm

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。