


## 仕様

シガーライターコード	使用電源	DC12 V マイナスアース		
	ヒューズ	5 A		
	長さ	1.9 m		
	出力電圧	DC5 V		
ACアダプター	外形寸法	44 mm × 30 mm × 60 mm		
	質量	110 g(コード含む)		
	コードの長さ	1.7 m		
	入力	電圧	AC100 V	
		周波数	50 Hz / 60 Hz	
		電流	最大0.28 A	
	出力	電圧	DC5 V	
		電流	2 A以下	
	消費電力	10 W		

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

## 商標について

- SDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
- Microsoft®、Windows® およびWindows® XP / Windows Vista® / Windows® 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- “ゼンリン” および “ZENRIN” は株式会社ゼンリンの登録商標です。
- タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マップコードおよびマップコードロゴは株式会社デンソーの商標です。
- まっがるコードおよびまっがるコードロゴは株式会社昭文社の登録商標または商標です。
- 「VICS」 および 「 vics®」 は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ETCは、財団法人道路システム高度化推進機構 (ORSE) の登録商標です。
- DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進機構 (ISPA) の登録商標です。
- Google、Googleロゴ、およびGoogle マップは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Yahoo!」 および 「Yahoo!」「Y!」 のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。