



取り付け上のお願ひ

- VICS アンテナをフロントガラスの左側または右側のどちらかに取り付けるか決めてください。ピラーに他の機器の配線(ワンセグ用フィルムアンテナ、ETC など)がある場合、干渉により VICS アンテナの感度が劣化する可能性があるため、他の機器の配線と反対側に取り付けることをおすすめします。
- 汚れ、曇り、水滴などがある場合は乾いた布できれいに拭き、乾燥させてから貼り付けてください。

- 車種によって、性能が発揮できない場合があります。
※熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。
- 必ず指定の位置・寸法内に取り付けてください。取付許容範囲をはみ出して取り付けした場合、車検不適合と判断され不合格になります。
- VICS アンテナは、点検整備済ステッカー・検査標章などと重ならないように取り付けてください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、ピラーに沿ってフロントガラス左右の端から 25 mm 以内にコードをコードクランパーで固定しながら、エアバッグの動作を妨げないように配線してください。
- フロントガラスに、すでに他のタイプのアンテナを取り付けている場合には、お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。(指定の位置・寸法内に取り付けられない場合があります。)

取り付ける前に

- VICS アンテナは、必ずフロントガラスの車内側、左上または右上のコーナーに沿って取り付けてください。
- サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- 性能を十分発揮するために、必ず指定の位置に、正しい向きで取り付けてください。
- アンテナを折り曲げないように、お取り扱いにご注意ください。
- 下記のような場所へは絶対に配線しないでください。

ダッシュボードの上に置かない ✕	下に配線しない ✕	取付許容範囲外に配線しない ✕
<p>受信感度が低下します。</p> 	<p>受信感度が低下します。</p> 	<p>車検不適合となります。 点検整備済ステッカー</p> 