

Bluetooth®		
通信周波数	2402 MHz～2480 MHz	
RF出力	0 dBm(1 mW)	
通信方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散	
内蔵リチウムイオン電池		
充電可能温度	+10℃～+35℃	
充電時間 (周囲温度 +25℃)	約2時間20分 (シガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)使用/電源「切」)	
連続使用可能時間* (満充電、周囲温度 +25℃で使用時) *印…電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。	約1時間30分 ※テレビ(ワンセグ)を受信し、音量/画面の明るさを中間(明るさ自動調整しない)にした場合	
電源「切」時の電池保持時間	常温約10日間(電池満充電及び主電源スイッチ「入」の場合)	
シガーライターコード		
使用電源	DC12Vマイナスアース	
ヒューズ	5A	
長さ	1.8m	
出力電圧	DC5V	
質量	約85g	
吸盤スタンド		
吸盤寸法(直径)	70mm	
質量	約100g(吸盤スタンド単体)	
スタンド用ストラップの長さ	0.48m	
VICSアンテナ <small>CN-SP735VLのみ</small>		
出力インピーダンス	75Ω	
コードの長さ	2.4m	
ACアダプター <small>CN-SP735VLのみ</small>		
外形寸法	44mm×26.5mm×60mm	
質量	約160g(コード含む)	
コードの長さ	1.7m	
入力	電圧	AC100V
	周波数	50Hz/60Hz
	電流	最大0.28A
出力	電圧	DC5V
	電流	2A以下
消費電力	10W	

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。