

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

別売

目安線が表示されないリヤビューカメラを接続している場合は、下記手順に従ってリヤビューカメラの目安線の調整してください。

お願い

- 目安線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。車を降りて目印をつける際は、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止させてください。
- リヤビューカメラから目安線つきの映像が表示される場合は、本機では目安線調整ができないため、リヤビューカメラに付属の取扱説明書に従って目安線を調整してください。また、本機の**目安線を表示**を点灯させて目安線を表示させた場合は、目安線が二重になるため、本機の**目安線を表示**は消灯させてください。

【参考】「リヤビューカメラ映像の目安線を表示する」L-14

1

車両の幅+両側約20cm、車両後端から後側へ+約50cmと+約2mの位置にガムテープなどで目印をつける。




2

L-14手順 1 に従って操作し
目安線調整をタッチする。

：目安線調整画面が表示されます。


※上記手順 1 に記載している位置に調整できない場合があります。



3

調整したい目安線の端点(右図 3-1、4か所の任意の1点)をタッチして、画面の ▲ / ▼ / ← / → で、上記手順 1 でつけた目印に重なるように調整していく。

※ [.]マークが表示されている部分の調整ができます。



4

設定を終わるには、戻るをタッチする。

：リヤビューカメラ映像画面に戻ります。

【リヤビューカメラ映像の目安線を表示する】

共通

【リヤビューカメラ映像の目安線を表示する】