

取付説明書【配線用】

SSDポータブルカーナビゲーション
パーキングブレーキ接続ケーブル（オートマチック車シフトレバー取付）
シガーライターコード（12V車対応）

内容物の確認

取付説明書【配線用】



(1部)

パーキングブレーキ*接続ケーブル(オートマチック車シフトレバー取付)

パーキングケーブル



(1本)

2.5φミニジャックコード☆



約2m
(1本)

リードスイッチ付コード



(1本)

セルフロックコネクタ



(1個)

クランパー



(3個)

ワイヤーバンド




(1本)

マグネット




(1個)

シガーライターコード（12V車対応）



2.5φミニジャックコード


シガーライターコード（12V車対応）



約1.9m

お願い

シガーライターコード（12V車対応）をはさみやカッターなどで切ったり被覆をはがしたりしないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



クリップ



(3個)

お客様の用途に応じてシガーライターコード（12V車対応）と、2.5φミニジャックコード／パーキングケーブル／リードスイッチ付コードを束ねるときにご使用ください。

☞「クリップの取り付け／取り外しかた」裏面

※ 3個中の1個は、シガーライターコード（12V車対応）と2.5φミニジャックコードを束ねるために使用された状態で同梱されています。

※ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。

※ 本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

*印…パーキングブレーキはサイドブレーキ（ハンドブレーキ）／フットブレーキと同一の意味を表します。

☆印…2.5φミニジャックコードは、シガーライターコード（12V車対応）とクリップで束ねられた状態で梱包されています。

作業が困難な場合は、本機または車をお買い上げの販売店や最寄りのディーラーにお問い合わせください。（作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。）

SSDとはSolid State Device(ソリッドステートデバイス)の略で、地図データの記録媒体として(大容量)フラッシュメモリーを使用したものです。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

パーキングブレーキの接続方法について

- 本機はお客様の安全を守るため、走行中の操作を制限しています。停車しているかどうかを確認し、制限を解除するためにパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続する必要があります。
- パーキングブレーキ接続ケーブルの接続は、マグネットを使用する方法とパーキングケーブルを車のパーキングブレーキに配線する方法があり、どちらか一つを接続してください。
- 車のシフトタイプ(オートマチック車／マニュアル車)によって下記表のように接続方法が異なります。

接続方法 車のシフトタイプ	配線タイプ	マグネットタイプ
オートマチック車 (コラムシフト車を含む)	○	○★
マニュアル車	○	×

○：接続可能 ×：接続不可

★印…取り付け状態において、リードスイッチ付コードのスイッチと、マグネットの距離が3mm以上離れる場合は、配線タイプの方法で接続してください。

- マグネットタイプで接続する場合は、「パーキングブレーキ接続ケーブル・シガーライターコード（12V車対応）を接続する」の手順1、2 ☞「■ マグネットタイプの場合」を参考にしてください。
- 配線タイプで接続する場合は、「パーキングブレーキ接続ケーブル・シガーライターコード（12V車対応）を接続する」の手順1、2 ☞「■ 配線タイプの場合」を参考にしてください。