

さくいん(50音順)

あ行	
アンテナ	9、11
一般車線	28
エラーコード	18
エラーランプ	10
音声案内・案内音	18
音量ボタン	10、17
か行	
カード取り出しボタン	10、16
開閉バー	6、28
確認ランプ	11
コンタクト面	16
さ行	
車載器管理番号	17、25、28
スタンバイランプ	10、22
スピーカー	11
スマートインターチェンジ	28
セキュリティ	24
セットアップ	2、25、28
た行	
電源ランプ	10
な行	
抜き忘れ警告	21

ま行	
未挿入警告	20
無線通信	9
や行	
予告アンテナ	28
ら行	
ラベル	9
リピートボタン	10、16
料金所	6、7、14
利用履歴	17
路側アンテナ	6、28
路側表示器	6、15、28
アルファベット	
ETC	12
ETC/一般混在車線	28
ETCカード	2、16、28
ETCカード挿入口	10
ETCカード未挿入 お知らせアンテナ	15、28
ETC車載器	10、28
ETC車線	28
ETC専用車線	28
SA・PA	7

仕様

- 電 源：DC 12 V/DC 24 V
- 消費電流：65 mA (12 V 待受時)
35 mA (24 V 待受時)
- 質 量：本 体 72 g (コード含まず)
アンテナ 65 g (コード含む)
- 寸 法：本 体 幅 65 mm × 高さ 14.5 mm × 奥行き 96 mm
アンテナ 幅 31 mm × 高さ 9.5 mm × 奥行き 38.5 mm
(アンテナコード：3.5 m)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。