

さくいん (50音順)

あ行		ま行	
アンテナ	9、10	未挿入警告	24
案内音・音声案内	16、18、20	無線通信	9
一般車線	35	や行	
エラーコード	20	予告アンテナ	15、35
エラーランプ	10、11、20	ら行	
エラー履歴	28	ラベル	9
音量ボタン	10、11、17、19	リピートボタン	10、11、16、18
か行		料金所	6、14
カード取り出しボタン	10、11、16、18	利用履歴	17、19
カード有効期限通知	26	路側アンテナ	6、35
開閉バー	6、15、35	路側表示器	6、15、35
確認ランプ	10	アルファベット	
型式登録番号	23、35	ETC	12
コンタクト面	16、18	ETC/一般混在車線	35
さ行		ETCカード	2、16、18、29、32、35
車載器管理番号	23、35	ETCカード挿入口	10、11
スタンバイランプ	10、11、20、30	ETCカード未挿入	15、35
スピーカー	10、11、17	お知らせアンテナ	15、35
スマートIC	7、35	ETC車載器	10、11、35
セキュリティ	32	ETC車線	35
セットアップ	2、35	ETC専用車線	35
た行		SA・PA	7
電源ランプ	10、11		
な行			
抜き忘れ警告	25、33		

仕様

CY-ET909D/KD

- 電 源：DC 12 V/DC 24 V
- 消費電流：55 mA (12 V 待受時)
31 mA (24 V 待受時)
- 質 量：本 体 79 g (コード含まず)
アンテナ 65 g (コード含む)
- 寸 法：本 体 幅 65 mm × 高さ 14.5 mm × 奥行き 96 mm
アンテナ 幅 31 mm × 高さ 9.5 mm × 奥行き 38.5 mm
(アンテナコード：3.5 m)

CY-ET809D

- 電 源：DC 12 V/DC 24 V
- 消費電流：55 mA (12 V 待受時)
31 mA (24 V 待受時)
- 質 量：82 g (コード含まず)
- 寸 法：幅 70 mm × 高さ 15 mm × 奥行き 96 mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。