

# 取り付け・配線の前に

## ■ まずご確認ください

- 下記のような車両は、電波を遮へいする恐れがあるため、正常に使用できない場合があります。
  - ・フロントガラスの上にひさしがある
  - ・ルーフボックスなどを装着している
  - ・電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC12 V/24 V 車、⊖ アース専用です。

## ■ 取り付け位置について

- 必ず車室内に取り付けてください。
- GPS アンテナ、ビーコンアンテナ、各種アンテナ (TV やラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近くには取り付けないでください。(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください)
- 本体は、カードの挿入 / 取り出しに支障がない場所に取り付けてください。また、ダッシュボードの上側には絶対に取り付けしないでください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内に GPS アンテナが埋め込まれている場合があります。そのときは、GPS の受信感度が悪化しないことを確認して取り付けてください。

## ■ 取り付け作業前の準備

- 内容物に不足がないことをご確認ください。(☞ 「内容物の確認」)
- 取り付けには、一般工具、メジャーが必要です。
- 配線・取り付け作業を始めるときには、バッテリーの ⊖ 端子を必ずはずしてください。
- 仮止めをして、取付位置・取付角度を確認してください。
- 貼り付け前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

## ■ 取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。
- アンテナを取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。  
アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、DSRC 車載器が使えなくなります。
- 結線は、必ず本書の指示 (☞ 「DSRC 車載器本体を取り付ける」) どおりに行ってください。誤った配線は、誤動作や故障の原因になります。

## ■ 車載器管理番号と型式登録番号を確認するには

1. 車のエンジンをかける。(または ACC に入れる)
2. ETC カードが入っている場合は、取り出す。
3. **リフト** ボタンと **音量** ボタンを同時に約 2 秒間押す。
  - 車載器管理番号が案内されます。
4. DSRC ランプとエラーランプと ETC ランプが点滅している間に **リフト** ボタンを押す。
  - 型式登録番号が案内されます。

### お知らせ

- DSRC 対応専用カーナビゲーション (2010 年内発売予定) と接続ができます。  
DSRC 対応専用カーナビゲーションとの接続には、別売の専用接続ケーブル (2010 年内発売予定) が必要です。