

仕様

本体部 電源電圧 : DC12V (試験電圧 14.4V) -アース 消費電流 : 2.0A 以下(ナビゲーション単体) 外形寸法 : 178mmX50mmX165mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 2.0kg 受信周波数 : 1575.42MHz 受信感度 : -130dBm 受信方式 : 平行8チャンネル (常時8衛星受信可能) 受信符合 : C/Aコード チャンネル方式 : マルチチャンネル方式 チャンネル数 : 8ch 受信可能衛星数 : 最大8衛星 地図ディスク : 松下オリジナルフォーマット DVD-ROM 映像出力 : RGB ナビゲーション画面 NTSC 1.0Vp-p75 RCA ピンジャック ナビゲーション画面 アナログ音声出力: モノラル1ch 1.5Vrms (1kHz 0dB)	GPS アンテナ部 形式 : マイクロストリップ方式 外形寸法 : 34mmX13mmX38mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 100g (コード含む)
	ビーコンアンテナ部 外形寸法 : 60mmX20mmX40mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 120g (コード含む)
	リモコン部 外形寸法 : 45mmX43mmX152mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 120g (乾電池を含む) 使用電源 : DC3V (単3形乾電池2個)
	ボイスコントロール用リモコン部 外形寸法 : 30mmX22mmX56mm (幅X高さX奥行き) (ホルダー含まず) 質量 : 18g (リチウム電池を含む) 使用電源 : DC3.0V (リチウム電池: CR2032)
	マイク部 外形寸法 : 15mmX15mmX20mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 57g (コードを含む)
	リモコン受光部 (CN-DV3020XDのみ) 外形寸法 : 14mmX14mmX25mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 120g (コードを含む)

仕様、画面表示および外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。