## 利用に応じた設定に変える

## システムに関する設定

## (太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作			
			情報 2015年11日	システム部定で   職価位置構築 X:0 Y:0   593 入力 レムい   直道北-北小丁 FY PE1   177 5557 す   事業補正係数 自私記定   ジスルの加減化 第21   東田1 #R2 第21		
システムに関する設定	画面表示位置を調整する	20ページをご覧ください。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示	画面位置調整 ジョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。	画面位置を調整する	, J
	車載用カメラを設定する	車のチェンジレバーをリバースに入れると、 自動的に車載用カメラの映像に切り替わる。		カメラ設定を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ	// ( / 言
	自車マークを変更する	お好みの自車マークに変更する。 (ただし、ハイウェイマップ表示中は除く)		自車マークセレクトを選ぶ	自車マーク(TYPE1 ~ 4) を選ぶ	
	<b>マップマッチングを設定する</b> (☞116ペ <del>-</del> ジ)	通常は「する」に設定してください。		<b>マップマッチング</b> を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ	
	車速補正係数を設定する (☞18ページ)	車速補正係数を自動または手動に設定する。 通常は「自動」に設定してください。		車速補正係数を選ぶ	「自動設定」 「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する	
	ジャイロセンサーを設定する	ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップ マッチングをする。 通常は「する」に設定してください。		ジャイロ設定を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ	
	本機の内容を購入時(工場出荷時) の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容が すべて消去される。 十分確認のうえ行ってください。	Hr.	システムの初期化を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ	ユーザ· 設 定

103