

仕様

本体部 電源電圧 : DC12V (試験電圧 14.4V) - アース 消費電流 : 2.0A 以下 外形寸法 : 178mmX50mmX170mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 2.0kg 受信周波数 : 1575.42MHz 受信感度 : -130dBm 受信方式 : パラレル8チャンネル (常時8衛星受信可能) 受信符合 : C/Aコード チャンネル方式 : マルチチャンネル方式 チャンネル数 : 8ch 受信可能衛星数 : 最大8衛星 地図ディスク : 松下オリジナルフォーマット DVD-ROM 映像出力 : RGB (ナビゲーション画面) NTSC 1.0Vp-p75 RCAピンジャック ナビゲーション画面 音声出力レベル(CD) : ステレオ2ch 1.5Vrms (1kHz 0dB) 音声出力特性 : 周波数特性 20Hz ~ 20kHz SN 85dB (IHF A) ワウフラッター 測定限界以下	GPS アンテナ部 形式 : マイクロストリップ方式 外形寸法 : 42mmX14mmX50mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 120g (コード含む) リモコン部 外形寸法 : 45mmX43mmX152mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 78g 使用電源 : DC3V (単3形乾電池2個) マイク部 外形寸法 : 15mmX15mmX20mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 57g リモコン受光部 (CN-DV2000TD/2020TDのみ) 外形寸法 : 14mmX14mmX25mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 60g (コード含む) ビーコンアンテナ部 (CN-DV2020TD/2020TWDのみ) 外形寸法 : 60mmX20mmX40mm (幅X高さX奥行き) 質量 : 120g (コード含む)
--	---

仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

アフターサービスについて

保証書 (別添付)
 お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理を依頼される時
 「故障かな!？」の項目に従ってご確認ください。直らないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)へご連絡ください。

保証期間中は
 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
 保証期間が過ぎているときは
 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間
 補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

修理・お取り扱いなどのご相談は...
 お買い上げの販売店 または
 お近くの「ご相談窓口」(別紙)へ

その他のお問い合わせは...
 「お客様相談室」へ

お客様相談室

0120-50-8729

フリーダイヤル(料金無料)
 受付 9:00 ~ 17:00
 (土・日・祝祭日・弊社休日を除く)

仕様/アフターサービスについて

必要なときに