利用に応じた設定に変える

	設定項目	内容		操作	
		「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	ナビゲーション設定 モードセレクト 地図表示設定 探索案内設定 システム設定	システム設定2 豆皮切着 豆皮切着 マップマッチング 生態病症係数 単態防定 小型単両 単癒防定 小型単両 単癒防定 小型単両 ● ● ● ○ <td>豆豉切替 「三豆素面」「 」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」</td>	豆豉切替 「三豆素面」「 」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」 「豆豉切店」
システムに関する設定	画面を昼/夜で切り替える	昼画面と夜画面の切り替えを設定する。 「自動切替」を選ぶと、時間帯に応じて昼画面と 夜画面が自動的に切り替わります。 (切り替わる時刻は、月によって異なります。)	システム設定を選ぶ	昼夜切替を選ぶ	「昼画面」 「夜画面」 「自動切替」を選ぶ
	マップマッチングを設定する	マップマッチングを設定する。 通常は「する」に設定してください。 「しない」に設定すると、ルート案内やオートリ ルートなどを行いません。		マップマッチング を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ
	車速補正係数を設定する	車速補正係数を、自動または手動に設定する。 通常は、「自動」に設定してください。		車速補正係数を選ぶ	「自動設定」 「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する
	車種を設定する (☞8ページ)	車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。 また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。 別売のVICSビーコンユニットが必要です。		車種設定を選ぶ	車両の種類を選ぶ お買い上げ時の設定「小型車両」
	車高を設定する (☞8ページ)	車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。		車高設定を選ぶ	車高を選ぶ お買い上げ時の設定「1.5 m」
	画面位置を調整する (☞8ページ)	画面の位置が気になる場合に調整する。 通常、この操作は必要ありません。		画面位置調整を選ぶ	画面位置を調整する お買い上げ時の設定「X:0、Y:0」
	警告表示画面を設定する	本機の電源を入れたとき、警告表示画面を表示 する/しないを設定する。 通常は「表示する」のまま、お使いください。		警告表示画面を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	タッチパネルの位置を調整する (☞8ページ)	タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 通常、この操作は必要ありません。		タッチパネル調整を選ぶ	タッチパネルを調整する
	本機の内容をお買い上げ時の 状態に戻す	登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべ て消去される。十分確認のうえ、行ってください。		システムの初期化を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ