利用に応じた設定に変える

(大字はお買い上げ時の設定です。)	

設定項目		内容		操作	
			^{ナビゲーション設定} <u>地図表示設定</u> 注密案内設定 システム設定	2 2 2 7 5 352 1	ビープ音 「 <u>ONF</u> OFF 操作時のビープ音を設定します。
シ	ビープ音を設定する	操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない) を設定する。	システム設定 を選ぶ	ビープ音 を選ぶ	● 「 O N 」 ● 「OFF」を選ぶ
ステム	トークバック音声を設定する	トークバックする/しないを設定する。 ●操作した内容を音声案内することを「トークバック」 と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内 以外の音声のことです。 例:「周辺施設検索を開始します」など		トークバック を選ぶ	●「 す る 」 ●「しない」を選ぶ
に関する	お気に入りジャンルを設定する	検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」と してまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立 てる。(100ジャンルまで登録可能) ● 施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。		お気に入りジャンル を選ぶ	 「駅」「ガソリンスタンド」「駐車場」 「都市銀行」「地方銀行」「ファースト フード」「ファミリーレストラン」 「コンビニエンスストア」 ジャンルを選ぶ ジャンルー覧表(INFT)
設 定	オープニング画面を設定する (☞118ページ) ●静止画データについて、詳しくは 165ページをご覧ください。	SDメモリーカードに保存した静止画データ(JPEG)を オープニング画面として利用する。 ● メニュー画面 [データ] → [エンタメバンク] → [PHOTO] → [オープニング] でもオープニング画面を設定できます。		オープニング を選ぶ	 「カスタマイズ」を選び、画像を選択する 「標準に戻す」を選ぶ 選んだファイルは、SDメモリーカードの「OPENING_CUSTOM」 フォルダ内に「OPENING.JPG」というファイル名で保存されます。
	画面を昼/夜で切り替える	昼画面と夜画面の切り替えを設定する。 ※「自動切替」を選ぶと、時間帯に応じて昼画面と 夜画面が自動的に切り替わります。 (切り替わる時刻は、月によって異なります。)		昼夜切替 を選ぶ	● 「昼画面」 ● 「夜画面」 ● 「 自動切替 」を選ぶ
	車速補正係数を設定する	 車速補正係数を、自動または手動に設定する。 ●別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)接続時のみ有効。 ●通常は、「自動」に設定してください。 		車速補正係数 を選ぶ	 ●「自動設定」 ●「手動設定」を選ぶ ※「手動設定」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する
	車種を設定する (☞28ページ)	車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。 また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。 ●別売のVICSビーコンユニットが必要です。		車種設定 を選ぶ	● 車両の種類を選ぶ お買い上げ時の設定「小型車両」
	車高を設定する (☞28ページ)	車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。		車高設定を選ぶ	● 車高を選ぶ お買い上げ時の設定 [1.5 m]
	タッチパネルの位置を調整する (11828ページ)	タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。		タッチパネル調整 を選ぶ	 ・タッチパネルを調整する
	本機の内容をお買い上げ時の状態に戻す	登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべ て消去される。 十分確認のうえ、行ってください 。		システムの初期化を選ぶ	 ●「初期化する」 ●「前の画面に戻る」を選ぶ

設定