

# 仕様

# アフターサービスについて

## 共通

電源電圧 : DC12 V (11 V - 16 V) ⊖アース、(試験電圧 14.4 V)  
消費電流 : 1.5 A (TV 動作定格出力時)

## ディスプレイユニット

ディスプレイ : 8.0 型ワイド  
画面寸法 : 幅 175.7x 高さ 99.5X 対角 201.9 (mm)  
画素数 : 336960 画素 (縦 234X 横 480X3)  
有効画素数 : 99.99 %以上  
表示方式 : 透過型カラーフィルター方式  
駆動方式 : TFT (薄膜トランジスタ)  
アクティブマトリックス方式  
使用光源 : 内部光 (コの字型冷陰極蛍光灯)  
スピーカー : 40 mm 丸型 1 個  
音声出力 : 1 W 以下 (8 )  
外形寸法 : 幅 200X 高さ 139X 奥行き 30.6 (mm)  
質量 : 650g

## チューナーユニット

受信チャンネル : VHF1 ~ 12 ch、UHF13 ~ 62 ch  
(TV ステレオ、音声多重)  
実用感度 : 34 dB/μV  
FM トランスミッター出力周波数 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz  
ビデオ入力端子 (VTR1/VTR2-IN) : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
(VTR1/VTR2-IN) : <音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
拡張 AV 出力端子 : <映像>1.0 Vp-p (75 RCA ピンジャック)  
<音声>0.5 Vrms (RCA ピンジャック)  
外形寸法 : 幅 229X 高さ 37.5X 奥行き 139 (mm)  
質量 : 810 g

## テレビアンテナ

出力インピーダンス : 75 Ω X4 (ミニプラグ付)  
ケーブルの長さ : 6 m  
外形寸法 : 幅 30X 高さ 38X 奥行き 193 (mm) (本体収納時)  
質量 : 300 g (本体片側、ケーブルを含む)

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## アフターサービスについて

### 1. 保証書 (別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から 1 年間

### 2. 修理を依頼される時

「故障かな!？」の項に従って調べていただき、直らないときには必ず電源を切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)にご連絡ください。

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」(別紙)にご連絡ください。

### 3. 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後、最低 6 年間保有しております。

### 4. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。