

## はじめてお使いになる前に


### バージョンアップする

CN-P01VD  
CN-P02D

CN-PV01YD  
CN-PV02D

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。


1 ディスクを取り出し、  
本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに入れる。



2 車のエンジンをかけ（ACC を ON にして）、  
ナビゲーションの  
電源スイッチを押す。

ナビゲーションの電源が入り、プログラム  
の読み込みを開始します。

※ CN-P02D/CN-PV02D や、2001 年度版以降のディスクからバージョンアップ  
する場合は、下記画面は表示されません。（自動的にバージョンアップされます。）



※ プログラムの読み込み中は車のエンジン（または ACC）や、ナビゲーションの電源を  
OFF にしないでください。

3 読み込みが終了すると、本体が再起動します。


追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

### バージョンアップする


CN-DV2200D/YD

1 車のエンジンをかける。  
（ACC を ON にする。）


2 ふたを開ける。



3 ▲（EJECT ボタン）を押し、  
ディスクを取り出す。



4 本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに挿入する。



プログラムの読み込みを開始します。  
※ プログラムの読み込み中は車のエン  
ジンを切らないでください。  
（ACC を OFF にしないでください。）

5 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します。  
更新された地図をご使用になれます。