


はじめてお使いになる前に

バージョンアップする

CN-PV02D CN-P02D
CN-PV01YD CN-P01VD

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。


1 ディスクを取り出し、
本製品（地図ディスク）を
ナビゲーションに入れる。



2 車のイグニッションを ON または
ACC に入れ、ナビゲーションの
電源スイッチを押す。

ナビゲーションの電源が入り、プログラムの読み込みを開始します。

※ CN-PV02D/CN-P02D や、2001 年度版以降のディスクからバージョンアップする場合は、下記画面は表示されません。（自動的にバージョンアップされます。）



※ プログラムの読み込み中はイグニッションやナビゲーションの電源を OFF にしないでください。

3 読み込みが終了すると、本体が再起動します。


追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

バージョンアップする


CN-DV2200D/YD

1 車のイグニッションを ON
または ACC に入れる。


2 ふたを開ける。



3 ▲ (EJECT ボタン) を押し、
ディスクを取り出す。



4 本製品（地図ディスク）を
ナビゲーションに挿入する。



プログラムの読み込みを開始します。
※ プログラムの読み込み中はイグニッションを OFF にしないでください。

5 読み込みが終了すると、
本体が再起動します。
更新された地図をご使用になれます。