

■ F1D9HD

電源	
電源電圧	DC12 V (試験電圧 13.2 V) マイナスアース
消費電流	2.5 A 以下 (AUDIO OFF 時)
液晶ディスプレイ	
画面寸法 (幅×高さ×対角)	9V 型ワイド 199 mm×112 mm×228 mm
映像入力	RGB (ナビゲーション画面)
画素数	2 764 800 画素 (縦 720×横 1 280×3)
有効画素数	99.99 %
表示方式	透過型カラーフィルター方式
駆動方式	TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式
使用光源	内部光 (LED)
タッチパネル	静電容量方式
アンプ	
定格出力	18 W×4
最大出力	50 W×4
適合スピーカーインピーダンス	4 Ω (4 ~ 8 Ω 使用可能)
接続端子	
カメラ入力レベル	映像 : NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCA ピンジャック)/HD-TVI
ビデオ出力レベル	映像 : NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCA ピンジャック)
HDMI 入力	<ul style="list-style-type: none"> ・ HDMI 端子 : 1 系統 (19 ピン typeA 端子) ・ 映像信号 : 720p, 1080i, 480p (59.94 Hz/60 Hz) ・ 音声信号 : リニア PCM (最大 2 CH、 サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)
HDMI 出力	<ul style="list-style-type: none"> ・ HDMI 端子 : 1 系統 (19 ピン typeA 端子) ・ 映像信号 : 480p, 720p ・ 音声信号 : リニア PCM
ナビゲーションユニット	
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	178 mm×100 mm×167 mm (取付奥行き寸法 165 mm) ※突起部 / モニター取付部を除く
質量	約 2.4 kg
動作温度	-10 °C ~ +60 °C
ディスプレイユニット	
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	240 mm×141 mm×19 mm ※突起部を除く
質量	約 0.9 kg
DVD プレーヤー	
信号方式	Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p (内部) NTSC 方式 1.0 Vp-p (出力)
周波数特性	5 Hz ~ 22 kHz (サンプリング周波数 48 kHz)
ワウ・フラッター	測定限界以下
FM チューナー	
受信周波数	76.0 MHz ~ 95.0 MHz
実用感度 (SN 比、30 dB)	15 dBμV 以下
SN 比 (入力 54 dBμV)	50 dB 以上
ステレオ分離度 (入力 60 dBμV)	35 dB