
準

備

スタンドと本体を取り付ける

付属のダッシュボードスタンドを使って、車のダッシュボードに本体を取り付けます。 取り付けかたは、別冊のダッシュボードスタンド取付説明書をお読みください。



取り付け場所について(KX-GT300Vのみ)

本体の取り付け場所によっては、車載のFMラジオで音声を聞く場合に、FMトランスミッターからの受信感度が悪くなることがあります。

取り付ける前に受信感度を確認してください。(☞91ページ)

付属のダッシュボードスタンド以外にも、下記の4種類の別売品のスタンドで取り付けることもできます

付属のダッシュボードスタンド以外にも、下記の4種類の別売品のスタンドで取り付けることもできます。			
スタンド名	品 番	形状と取付場所	取 付 例 (コードの接続のしかた☞24、25ページ)
アームスタンド	KS-GA3 (クイックシュー) (付属)	クイックシュー ● 助手席の固定ボルト に取り付けます。	● クイックシュー(品番: PQKL10034Z)は、旧機種からの 買い替えのときに必要となる場合がありますので、お買い 上げの販売店にご相談ください。
インダッシュ スタンド	KX-GNS50	1DINコンソール内に 取り付けます。	インダッシュスタンドを車に取り付けるには、専門技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。 本体 ・インダッシュスタンドへ本体を収納するときは、FM-VICS 内蔵テレビチューナーユニットを本体から取り外し、本体にチューナーコネクターカバーを取り付けてください。(FM-VICS内蔵テレビチューナーユニットを取り付けた状態では、インダッシュスタンドに収納できません。) ・インダッシュスタンドの引き出し、収納は手動式です。
らくらく スタンド	KX-GNS34	● コンソールの小物入れ に取り付けます。	本体 取り付け可能な小物入れの寸法 42~52 mm (数字は内寸法) 130~180 mm 90 mm以上
1DINスペース 取付スタンド	KS-GNS24	● 1 DINコンソール内に 取り付けます。	本体 1DINスペース取付スタンドを車に取り付けるには、専門技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

詳しい取り付けかたについては、それぞれのスタンドに添付の説明書をお読みください。 スタンドの適合車種については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

(伊 お願い)

- 付属または指定以外のスタンドは使用しないでください。(☞147ページ「別売品一覧」)
- 極端な高温・低温になる場所に放置しないでください。

「夏季の閉めきった車内、長時間直射日光の当たる場所や極端な低温場所に放置すると、変形・変色・故障の 【原因となることがあります。保存温度範囲: - 10 ~ +60