

# AVマスターユニットと

# 接続して使う

## CA-TU9200Dと接続すると

デジタルサラウンドデコーダー内蔵で、5.1chサラウンドシステムが楽しめます。  
また、FM/AMチューナー（ラジオ）、MD/CDチェンジャーコントロール機能も内蔵しています。

CN-HD9000SD単体使用時との機能比較

機能	組み合わせ	CN-HD9000SD単体時	CN-HD9000SD + CA-TU9200D
FM/AMチューナー（ラジオ）		×	
チェンジャーコントロール		×	
45 W×4パワーアンプ		×	
35 Wパワーアンプ （センタースピーカー用）		×	
音質調整		×	
音場設定（SPACE）		×	
内蔵スピーカー出力（スピーカー設定）		「OFF」「自動」「カーナビ固定」選択可	「カーナビ固定」のみ
音量調整		TV内蔵スピーカーの音量調整	CA-TU9200Dに接続した スピーカーの音量調整
デジタル音声接続		×	
FMトランスミッタ			×
ナビミュートレベルの設定		×	

別売のDVD-VideoプレーヤーCX-DVP292Dなどを接続してください。

## CA-TU7200Dと接続すると

高音質45 W×4パワーアンプ搭載で、手軽に迫力のある音声が楽しめます。  
また、FM/AMチューナー（ラジオ）、MD/CDチェンジャーコントロール機能も内蔵しています。

CN-HD9000SD単体使用時との機能比較

機能	組み合わせ	CN-HD9000SD単体時	CN-HD9000SD + CA-TU7200D
FM/AMチューナー（ラジオ）		×	
チェンジャーコントロール		×	
45 W×4パワーアンプ		×	
音質調整		×	
内蔵スピーカー出力（スピーカー設定）		「OFF」「自動」「カーナビ固定」選択可	「カーナビ固定」のみ
音量調整		TV内蔵スピーカーの音量調整	CA-TU7200Dに接続した スピーカーの音量調整
FMトランスミッタ			×
ナビミュートレベルの設定		×	

マルチチャンネルAVマスターユニットCA-TU9000D、またはAVマスターユニットCA-TU7000Dは、本機に接続しないでください。接続しても正常に動作しません。

### 5.1chサラウンドシステムの準備

本機にCA-TU9200Dを接続して使うときは、はじめに下記の準備をしてください。

サウンドスピーカー・センタースピーカー・サブウーファーを取り付けない場合も、音声のバランスを調整するため、必ずスピーカーの設定・調整を行ってください。

#### 1 スピーカーを設置する

- フロントスピーカー（左右）（FRONT）  
左右のフロントスピーカー（フロントドア埋め込み型など）を使用します。
- サラウンドスピーカー（左右）（SURROUND）  
左右のリアスピーカー（リアドアやリアトレ埋め込み型など）を使用します。
- センタースピーカー（CENTER）  
車のダッシュボードの中央付近（モニターの近く）に設置します。
- サブウーファー（SUB-W）  
他のスピーカーほど、設置する位置に左右されないで、お好みの場所に設置します。  
アンプ内蔵サブウーファーが必要です。

#### 2 スピーカーの設定・調整をする

- ① 各スピーカーの有無・大きさを設定する（スピーカー設定：190ページ）
- ② 各スピーカーの出力レベルを調整する（スピーカー出力レベル：192ページ）
- ③ 各スピーカーの音が視聴位置に届くタイミングを調整する（スピーカーディレイ：192ページ）

### システムアップ例

