


バージョンアップする

3 再度エンジンをかけ、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する。

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)
※ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。
(バージョンアップを再開するには：下記)
※SDメモリーカードは取り出さないでください。

■バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンをかける。
 - 途中再開画面が表示されます。
- 2 「現在地」を押す。



- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- 「AV」を押すとバージョンアップを最初から開始します。
(通常、この操作は必要はありません。)

4 プログラムの読み込みが終了したら、まず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す。

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける。

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する


950 900

音声案内の音量が40段階で調整できます。また、音声を出力するスピーカーを選択できます。


1 メニュー画面「情報・設定」から、「ナビゲーション設定」を選ぶ。



2 「システム設定」を選ぶ。



3 「システム設定2*」画面から「音量/出力スピーカー」を選ぶ。



- ※「システム1234」にタッチするごとに画面が切り換わります。
「<」>」にタッチしても画面が切り換わりません。

4 音量/出力スピーカーを設定する。

お知らせ

- CN-HDS900Dにスピーカーを接続しない場合(オンダッシュモニターのスピーカーからのみ音声を出力している場合)は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出力されます。

- 音声案内の音量を調整する。
調整範囲:
0~20(バージョンアップ時の設定)~40
- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

