

仕様

本体部

電源電圧	: DC12 V (試験電圧14.4 V) ⊖アース
消費電流	: 2.0 A以下
外形寸法	: 178 mm×50 mm×161 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	: 2.1 kg
受信周波数	: 1575.42 MHz
受信感度	: -130 dBm
受信方式	: パラレル8チャンネル (常時8衛星受信可能)
受信符合	: C/Aコード
チャンネル方式	: マルチチャンネル方式
チャンネル数	: 8 ch
受信可能衛星数	: 最大8衛星
スピーカー	: 20 mm×35 mm角型1個
ビデオ入力端子	: 映像 NTSC 1.0 Vp-p (75 RCAピンジャック) 音声 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック)
ビデオ出力端子 ¹	: 映像 NTSC 1.0 Vp-p (75 RCAピンジャック) 音声 ステレオ 1.4 Vrms (RCAピンジャック) 1 kHz、0 dB
カメラ入力端子 ¹	: 映像 NTSC 1.0 Vp-p (75 RCAピンジャック)
アンテナ	: ミニジャック 75
ディスプレイ	: 画面寸法 6.5V型ワイド ² 画素数 280800画素 表示方式 透過型カラーフィルター方式 駆動方式 TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 使用光源 内部光 (Lの字型冷陰極管)

GPSアンテナ部

形式	: マイクロストリップ方式
外形寸法	: 34 mm×13 mm×38 mm (幅×高さ×奥行き)
コードの長さ	: 6 m
質量	: 25 g (コード、コネクタ除く)

TV・FM多重用アンテナ部

出力インピーダンス	: 75 (ミニプラグ付)
外形寸法	: 30 mm×28 mm×190 mm (幅×高さ×奥行き)
コードの長さ	: 6 m
質量	: 250 g (アンテナ本体片側、アンテナベース、コード含む)

リモコン部

外形寸法	: 44 mm×40 mm×142 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	: 110 g (乾電池を含む)
使用電源	: DC 3 V (単3形乾電池2個)

1 電源コードに付属。

2 TVモニターのV型(6.5V型など)は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

仕様、画面表示および外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

「NAVI」「ナビ」は登録商標です。

VICsは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

SDロゴは商標です。

「Super Mapple・Digital」「スーパーマップル・デジタル」は、株式会社昭文社の商標です。

「ZAURUS」「ザウルス」は、シャープ株式会社の登録商標です。

アフターサービスについて

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるとき

「故障かな!？」の項目に従ってご確認ください。直らないときには電源を切って、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お買い上げの販売店にご依頼になれない場合には、お近くの「ご相談窓口」（別紙）へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後6年保有しています。

修理・お取り扱いなどのご相談は...
お買い上げの販売店 または
お近くの「ご相談窓口」（別紙）へ
その他のお問い合わせは...
「お客様相談センター」へ

お客様相談センター

フリーダイヤル  **0120-50-8729**
FAX **045-939-1939**
受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

この説明書は、再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年 月 日	品番	CN-HDX730D
販売店名	☎ ()	-	
お客様 ご相談窓口	☎ ()	-	

松下電器産業株式会社

オートモーティブアフターマーケットビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

YEFM284056

F0403-0