音声/映像の設定を変える

音質を設定する

ツートップメニューから 情報/設定 を選ぶ



設定を選ぶ



設定したい項目を 選ぶ



各項目を設定する (☞右表)

※ サラウンド効果の設定で [SRS CS Auto/SRS WOW HD | を選んでいる 場合のみ

(お知らせ)

- SRS CS Auto/SRS WOW HD設定時は、バランス/フェー ダーおよびイコライザーを調 整しても、効果がありません。
- ●本機の音声出力コードを 使用して他の機器から本 機の音声を出力している場 合は、バランス/フェーダー とイコライザーの効果は得 られません。

設定する項目 確認※を選ぶ バランス/フェーダーを調整します。 バランス/フェーダー

左右(バランス)、前後(フェー ダー)の出力レベルを調整する。

イコライザー

確認 **

を選ぶ

Tuned by

MIXER'S LAB

音楽を楽しめます。

レコーディングエンジニア集団

MIXER'S LABが監修した音質で

● 調整節用: **バランス (左右)** LEFT: 15~ **CENTER** ~ RIGHT: 15 フェーダー(前後) FRONT:15~ CENTER ~ REAR:15

● 「**音の匠**」......レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニング した、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。

設定

●「いい音でスムーズトーク」…車内で会話を楽しみつつ、いい音質で音楽を再生します。



登録した調整値を呼び出します。

プリセット呼出を選ぶ

責押す

2 呼び出したい設定を選ぶ ◆寒→ 選ぶ 決定 決定

• FLAT すべての帯域を強調しない、フラットな音質。

• EQ1 ~ EQ5 *2: 登録した調整値(☞右記)を呼び出す。

終了を選ぶ

● 設定した調整値に変更されます。

※2 FQ 1 ~ FQ 5 のお買い上げ時の設定は下記の一覧表をご覧ください。

戻る押す

BAND	中心周波数	EQ1 (ROCK)	EQ2(VOCAL)	EQ3(JAZZ)	EQ4(CLUB)	EQ5(FLAT)
1	50 Hz	+6 dB	-2 dB	+4 dB	+8 dB	O dB
2	80 Hz	+6 dB	-2 dB	+4 dB	+8 dB	O dB
3	125 Hz	+4 dB	−3 dB	+4 dB	+6 dB	O dB
4	200 Hz	+2 dB	-3 dB	O dB	−2 dB	O dB
5	315 Hz	O dB	-2 dB	-2 dB	−5 dB	O dB
6	500 Hz	-2 dB	+2 dB	+2 dB	+3 dB	O dB
7	800 Hz	−1 dB	+5 dB	O dB	+5 dB	O dB
8	1.25 kHz	+1 dB	+6 dB	-4 dB	+5 dB	O dB
9	2 kHz	+2 dB	+6 dB	-4 dB	+3 dB	O dB
10	3.15 kHz	+3 dB	+5 dB	+1 dB	+2 dB	O dB
11	5 kHz	+4 dB	+4 dB	+4 dB	+2 dB	O dB
12	8 kHz	+5 dB	+3 dB	+5 dB	+3 dB	O dB
13	12.5 kHz	+4 dB	+2 dB	+6 dB	+4 dB	O dB
特長		高音域・低音域を強調	中音域から高音域 を強調	中音域をやや抑え、高音域・低音域をやや強調	低音域・中音域を強調	すべての帯域を 強調しない

- レベル調整

周波数帯域ごとのレベルを調整します。

∧ ∨ で調整する

● 調整節用: $-10 \text{ dB} \sim 0 \sim +10 \text{ dB}$

バンドの選択 ●決定● 選ぶ レベル調整 寒 調整する

完了

を選ぶ

┗ プリセット登録

現状の調整値を登録します。(5種類まで)

プリセット登録を選ぶ

登録先(|EQ1|~|EQ5|)

2 を選ぶ

はいを選ぶ



赤押す

●決定● 選ぶ

決定決定

● 現状の調整値が上書き保存されます。