その他の機能

本機のソフトウェアや、本機と接続したマル チエクスパンドユニット(別売のフロント インフォディスプレイに付属)のソフトウェア をバージョンアップできます。

マルチエクスパンドユニットのバージョン アップを促すメッセージが表示された場合 は、下記方法でバージョンアップを行って ください。

準 備

- ●下記サイトからダウンロードした更新プ ログラムが保存されたSDメモリーカード を本機に挿入してください。(P.117) http://panasonic.ip/navi/
- 1 情報・設定メニュー (P.25) から システム設定を選ぶ
- 2 システム設定画面から その他設定を選ぶ
- 3 バージョンアップ を選ぶ
- アプリケーションを選ぶ
 - マルチエクスパンドユニットの ソフトウェアを更新する場合 マルチエクスパンドユニットを選ぶ
- 5 はいを選ぶ
 - ●バージョンアップを開始します。
- メバージョンアップが完了したら、 車のエンジンを止め(ACC OFF)、 約10秒間放置してから、再度 車のエンジンをかける(ACC ON)
 - ◆本機が再起動します。

後席用モニターと組み合わせる

本機の映像* 1を、後席用モニターに表示で きます。

準 備

●後席用モニターを、本機が接続されている 入力モード(「ビデオ入力 | など)に切り 換えてください。

オーディオを切り換える(P.84)

- ●本機および後席用モニターに、選んだ オーディオが表示されます。
- MAP を押すと、後席用モニターに映像 を出力したまま、本機のディスプレイを 現在地画面に切り換えることができます。
- ●後席用モニターには、走行中でも映像が 出力されます。
- * 1 TV、Blu-ray Disc、DVD、VTR、SD(動画)、 USB(動画)

(HDMI、Drive P@ssは、後席用モニター に出力できません。)

後席用モニターへのHDMI出力に ついて

- •BDMV, BDAV, AVCHD, AVCREC の映像を後席用モニターで見る場合は、 後席用モニターをHDMI入力のモード に切り換えてください。 (VTRでは視聴できません。)
- VTRの映像を後席用モニターで見る場 合は、後席用モニターを映像入力(VTR) のモードに切り換えてください。(HDMI では視聴できません。)
- ◆HDMI接続用中継ケーブルの抜き差しを したり、後席用モニターの電源をOFF/ ONすると、画面が乱れる場合があります。
- ●本機のHDMI出力端子と映像出力コード は、必ず1台の後席用モニターに接続し てください。別のモニターに接続しても、 本機の映像を同時に複数のモニターで 視聴することはできません。

カメラ付きリアモニターと接続して使う

カメラ付きリアモニター(CA-RMC900D)の映像を、本機に割り込み表示させることが できます。

カメラ付きリアモニターの設定をする

カメラ付きリアモニターをご利用になる 前に、下記設定を行ってください。

- 情報・設定メニュー(P.25)から システム設定 を選ぶ
- ク システム設定画面から その他設定を選ぶ
 - カメラ設定を選ぶ
- Λ オプションカメラ機能 ON を選ぶ



- ●オプションカメラがONになります。 「お買い上げ時の設定: OFFI
- ●再度選ぶと、OFFになります。

5 タイマー自動消去の時間を設定する

カメラの映像に切り換えてから、もと の画面に戻るまでの時間(本機に映像 が表示される時間)を設定します。 設定範囲:5秒 10秒 30秒

[お買い上げ時の設定:5秒]

設置位置確認を選ぶ

カメラの映像が本機に表示されます。映 像を見ながら、オプションカメラの設 置位置の調整や画質の調整(P.130) を行ってください。

カメラ付きリアモニターの映像を見る

進 備

●「ダイレクトボタン | を「オプションカメラ | に設定してください。(P.172)



オプションカメラの映像が、本機に表示 されます。



●タイマー自動消去(左記)で設定された 時間カメラの映像を表示して、現在地 画面に戻ります。

お知らせ

● ランチャーメニューからオプションカメラの 映像を表示することもできます。(P.40)

終了するには

映像表示中に、MAPを押す または画面にタッチする

160

ETC2.0車載器と接続して使う

ETC2.0車載器を接続すると、VICSの情報 提供サービスを受けたり、ETCとして有料 道路で料金の自動支払いや通行ができます。

機種によっては、ETC2.0車載器側の機能 が一部制限されます。

- ●ETC2.0車載器の一部のボタンは操作 できません。
- ●ETC2.0車載器からの音声案内は行い ません。

ナビゲーションから音声または画面表示 で案内されます。

お知らせ

- ●機種によっては、ETC2.0車載器から音声 案内される場合があります。
- ・ETCカードを入れたままエンジンを かけた(ACCをONにした)とき
- ・ETCカードを入れたままエンジンを 止めた(ACCをOFFにした)とき

VICS情報提供サービス (ETC2.0)(P.76)

ITSスポット(道路に設置される路側無線装置) より電波ビーコン5.8 GHz VICS情報を受信 し、ナビゲーションで活用できます。また、別売 の光ビーコン対応ETC2.0車載器を接続する と、光ビーコンのVICS情報も受信できます。

- 高速道路上のETC2.0ではドライブ中の注 意を促すため、落下物情報、渋滞末尾情報、 前方静止画像情報を案内します。(P.78)
- ●広域な道路交通情報や安全運転支援情報の 内容を画像や簡易図形などでわかりやすく 表示したり、音声で通知したりします。(P.78)
- ●県境を越える広域の渋滞・規制情報* 〕を 考慮したルート探索ができます。
- * 1 走行する道路により情報の提供範囲が 異なります。

ETC2.0アップリンク

FTC2の重載器に関する情報やナビゲーション で収集した情報(走行位置情報など)をITSスポッ トへ送信することをいいます。送信された情報 は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- ●走行開始/終了地点など、個人情報に関わる 情報は収集されません。
- アップリンクについては、ETC2.0車載器 の説明書もご覧ください。
- ●ETC2.0アップリンクする/しないの設定 ができます。(P.175)

ETC車載器として使う

ETC2.0車載器からの情報に連動して、本機 から料金案内や、料金所で支払った料金の履 歴を見ることができます。

- ●ETC車載器は、本機に接続できません。
- ●ETCカードまたはETC一体型クレジット カードをご使用ください。それ以外のカー ドを入れると、「ETCカードを確認してく ださい。」と音声案内されます。
- ●ETC2.0車載器接続時は、カードを入れ ると情報バーにETCと表示されます。
- ●カード入れ忘れ案内を「する」に設定し てください。(P.176)
- ●ETCレーンの表示を「する」に設定して ください。(P.173)

お知らせ

- ●新しく設置されたETC料金所などでは、 ETC拡大図が表示されない場合があります。 そのときは、音声案内のみ行います。
- ●ETCゲートを通過してすぐに右左折する ルートを通る場合などは、料金の音声案内 を中断し、ルート音声案内を行う場合が あります。
- ●万一、利用できない場合は、「ETCを利用で きません。と音声案内されます。料金所に 進入している場合、停車して料金所の係員 の指示に従ってください。
- ●表示金額は、割引などにより実際に請求 される金額とは異なる場合があります。

料金履歴を見る

1 情報メニュー(P.25)から ETC情報 を選ぶ

ETC情報画面から、 ETC履歴 を選ぶ



- ●ETC履歴画面が表示されます。 (履歴100件まで)
- ●100件を超えると古い順に削除さ れます。
- ●件数が多いと、表示に時間がかかり ます。



● ▲ ▼: ページの切換

お願い`

●料金所付近では、料金履歴を確認しないで ください。 ETC履歴 を選んでETC履歴 画面(上記)が表示されるまでは、ETC2.0 車載器は路側アンテナと通信できません。 料金所で開閉バーが開かず、事故の原因と なります。

ETC管理情報を見る

1 情報メニュー(P.25)から ETC情報 を選ぶ

ETC情報画面から、 ETC管理情報 を選ぶ



●ETC管理情報が表示されます。



ドライブレコーダーと接続して使う

走行中は、ドライブレコーダーのファイルは再生できません。 安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。

別売のドライブレコーダー(CA-DRO1D)を本機と接続して、運転の状況を記録できます。 録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

ドライブレコーダーの設定をする

- 1 情報メニュー(P.25)から ドライブレコーダー を選ぶ
 - ●ドライブレコーダー画面が表示されます。
 - ●録画を停止します。
- 2 ドライブレコーダー画面から 設定を選ぶ



3 各項目を設定する

[太字:お買い上げ時の設定]


項目	設定内容/操作
画質	「高 画 質」:高画質で録画する
	「標準」:標準画質で録画する
音声録音	「する」:録画中、音声を録音する
て料理学の力制度は	「しない」:録画中、音声を録音しない
手動録画の自動停止	「 1 分]: 手動録画開始後、1分で自動停止する 「 3 分]: 手動録画開始後、3分で自動停止する
	「 3 分 」: 手動録画開始後、3分で自動停止する 「自動停止しない : 手動録画時に自動停止しない
 動画情報表示	記録ファイル再生中に動画情報を表示する/しないを設定する
急加速・急減速	「す る」: 急加速・急減速した場面で動画情報を表示する 「し な い」: 急加速・急減速した場面で動画情報を表示しない
事故多発地点	「する」: 悪加速・悪風速した場面と動画情報を表示しない
争以多光地点	9
合流地点	「 する り」・争成 <i>り</i> 先起点で動画情報を表示する
	「しない」: 合流地点で動画情報を表示しない
急カーブ	「する」:急カーブで動画情報を表示する
	「しない」:急カーブで動画情報を表示しない
急加速・急減速の	+/一で、急加速・急減速の測定感度を調整する
感度	調整範囲:1~3~5
急加速・急減速の	「する」: 急加速・急減速を記録すると、ブザーを鳴らす
感知音	「し な い」:急加速・急減速を記録しても、ブザーを鳴らさない
起動音	「 す る 」: ドライブレコーダーの電源が入ると、ブザーを鳴らす
	「し な い」: ドライブレコーダーの電源が入っても、ブザーを鳴らさない
取付調整	調整する:自動的にドライブレコーダーの加速度センサーを最適化する
	● ドライブレコーダー取り付け後、必ず行ってください。
SDカードの初期化	初期化する: ドライブレコーダーで使用しているmicroSDHCメモリーカードを
	初期化し、おおよその寿命などの管理ができる状態にする ● 初めてmicroSDHCメモリーカードを使用するときや、microSDHC
	メモリーカードを交換したときなどに行ってください。
	● SDカードの初期化をすると、microSDHC内のすべてのファイルが
	削除されます。
設定初期化	初期化する:ドライブレコーダーの設定をお買い上げ時の状態に戻す
	● 録画・撮影された記録ファイルは削除されません。

お知らせ

●ドライブレコーダーは、後席用モニターに出力できません。

ドライブレコーダーの カメラの角度を調整する

- 1 ドライブレコーダー画面(P.164)から、 カメラモニターを選ぶ
 - ●ドライブレコーダーのカメラの映像 が表示されます。
- 2 カメラの映像を見ながら、 角度を調整する



- ■調整のしかたは、ドライブレコーダー の取扱説明書をご覧ください。
- **3 調整が完了したら、戻るを選ぶ** ドライブレコーダー画面に戻ります。
- 4 設定を選ぶ
- 5 「取付調整」と「SDカードの初期化」 を行う(P.164)

常時録画

ドライブレコーダーの電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動削除して繰り返し保存し続けます。

お知らせ

- ●手動録画した記録ファイル、保存フォルダ に移動した記録ファイルは、自動削除さ れません。
- ●常時録画で記録された、急加速・急減速情報のあるファイルは、通常は自動削除されません。ただし、microSDHCメモリーカードの空き容量がない状態で、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルが自動削除される場合があります。

手動で静止画を撮影する

準 備

● 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー 静止画撮影 | に設定してください。(P.172)





● タッチした瞬間の静止画が撮影されます。

お知らせ

● ランチャーメニューから静止画撮影する こともできます。(P.40)

ドライブレコーダーと接続して使う(続き)

手動で動画を録画する

進 備

●「ダイレクトボタン |を「ドライブレコーダー 動画録画 | に設定してください。(P.172)

地図画面で



をタッチする



動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」が「1分」/「3分」に 設定されている場合は、設定された時間に なると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」 に設定されている場合は、手動で停止させる まで録画を継続します。

■ 手動で録画を終了させるには

録画中に、地図画面で



STOP を再度タッチする



動画の録画を停止します。

お知らせ

●ランチャーメニューから動画録画開始/ 停止することもできます。(P.40)

保存したファイルを再生する

- ドライブレコーダー画面(P.164)から、 再生を選ぶ
- 「ライブレコーダー再生リストから」 ファイルを選び、▶再生を選ぶ

全表示:自動録画・手動録画の両方 のデータを表示

手動録画:手動録画のデータのみ表示

「保存フォルダーの ファイルリストに切換

動画/静止画を切り換える



(記録日時)

★ ▼ : ページごとに切換 +1時間 -1時間: 1時間ごとに切換

記録された動画情報をマークで表示

- №:手動録画された
- ■: 急加速・急減速情報がある
- ●: 事故多発地点情報がある
- ◆: 合流地点情報がある
- : 急カーブ情報がある

選んだファイルの再生を開始します。



■ 再生画面の操作

動画ファイル

速度メーター

録画地点のおおよその速度をグラフ表示 録画日時/位置情報/動画情報

録画した地点 リストに戻る



削除する 前/次のファイルに切換

加速・減速メーター

録画地点の加速・減速(加速度)を、 6段階の色の広がりでグラフ表示 (加速度が強いほど色が広がる)

静止画ファイル

前/次のファイルに切換

撮影日時/位置情報

撮影した地点

リストに戻る



撮影した地点を目的地に設定する

ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存 フォルダへ移動させます。

保存フォルダに保存されたファイルは、 自動削除されなくなります。

- ※ドライブレコーダーの処理状況により、 保存フォルダへの移動や削除が極端に遅 くなる場合があります。移動や削除が完了 するまでお待ちください。
- ドライブレコーダー再生リスト(P.166) から、移動させたいファイルを選び、 保存を選ぶ



2 はいを選ぶ

OK を選ぶ

●選んだファイルが保存フォルダへ移動 します。

フォルダ内のファイルを全て削除する

ドライブレコーダー再生リスト(P.166) から、削除したいフォルダのリスト を表示させ、全削除を選ぶ



はいを選ぶ

選んだフォルダ内の全ファイルが削除 されます。

フロントインフォディスプレイと接続して使う

本機に連動したルートやVICSなどの案内情報画面を、別売のフロントインフォディスプレイ (CY-DF100D) に割り込み表示させることができます。





フロントインフォディスプレイの設定をする

フロントインフォディスプレイをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から システム設定 を選ぶ
- 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ
- 3 フロントインフォディスプレイ を選ぶ
- 4 各項目を設定する



[太字: お買い 上げ時の設定]

項目	設定內容/操作
画面表示	「 す る 」: フロントインフォディスプレイに案内が表示される
	「し な い」: フロントインフォディスプレイには何も表示されない
入力切換	「案内情報」:本機の案内が表示される
	「外 部 入 力」: フロントインフォディスプレイの外部入力接続端子に接続した機器の映
	像が表示される* 1
明るさ	フロントインフォディスプレイの明るさを、 ◀ / ▶ で調整する
	● 調整範囲: -5~ ±0 ~+5(11段階)
台形補正	フロントインフォディスプレイの傾きを、 で補正する
	■ 調整範囲: -3~±0~+3(7段階)
	● 上辺/底辺の長さを調整することで画像の見えかたを補正します。
	● 補正画像表示 を選ぶと、カラーバーがフロントインフォディスプレイに表示されます。
	カラーバー画面が長方形になるように調整してください。

* 1 走行中は表示されません。(案内情報が表示されます。)外部入力機器の映像を見るには、安全な場所 に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。

表示例

★印…ルート案内中のみ、表示されます。



■ 一般道路走行情報

道路名称、運転アドバイスマーク、到着予想時刻と残距離*、 分岐地点までの距離*、分岐地点の交差点名称と進む方向*、 渋滞または規制情報*などが、表示されます。



■ 通過交差点情報

通過する交差点の名称、レーン情報が、表示されます。

●レーンごとの渋滞情報が表示されます。 (該当の情報が配信されているエリアのみ)




■ 分岐案内

分岐地点までの距離、分岐地点の名称、分岐方向などが、表示されます。一般道の場合には、レーン情報も表示されます。




■ ハイウェイ案内

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると、SA·PA·IC·JCTや料金所の名称、自車からの距離、運転アドバイスマーク、施設の情報、渋滞または規制情報*などが、表示されます。



■ ETC案内

料金所手前でETCレーンの情報が、表示されます。 (ETC2.0車載器接続時のみ)



■ VICS案内

ルート上の渋滞/規制情報がある地点に近づくと、表示されます。 (約5秒間)

◆ VICS案内(P.174)を「する」に設定した場合のみ、表示されます。



■ 安心運転サポート情報

一時停止案内/合流案内/踏切案内/制限速度案内/指定方向外禁止案内/ライト点灯案内/高速レーン減少案内/カーブ案内/ 事故多発地点案内/速度超過警告が、表示されます。(約5秒間)

- ●各設定(P.42)に応じて表示されます。
- ●一時停止案内は、その地点を通過するまで表示され続けます。



* ■ 到着案内

目的地に近づくと、表示されます。

168

リアビューカメラと組み合わせる


リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から システム設定 を選ぶ
- 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ
- 3 カメラ設定を選ぶ
- Δ カメラ割込み ON を選ぶ
 - ●カメラ設定がONになります。 「お買い上げ時の設定: OFFI
 - ●再度選ぶと、OFFになります。




- 5 カメラスケール表示の 調整 を選ぶ
- 6 カメラスケールを調整する
 - 1 カメラスケールの調整したい点を タッチする
 - ●点の表示がこに変わります。




2 + - + - -

位置を調整する

● グリッドを表示 調整の目安となるグリッドを表示します。



3 手順6-1~6-2を繰り返して、 4点を調整する



リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは 異なります。車両を移動させる際には、必ず 目視でも確認してください。

進 備

●カメラ設定をしてください。(P.170)

車のシフトレバーを 「R(リバース)」に入れる

カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- ●車のシフトレバーを「R」に入れないと、 カメラの映像は表示されません。
- ●カメラ映像が見にくいときは、「カメラ スケール表示 | の調整画面 (P.170) を表示 させ、画質を調整してください。(P.130)

ビデオカメラと組み合わせる

接続した入力モードに切り換えてください。

- HDMIで接続している場合 オーディオメニュー(P.24)から HDMI を選ぶ
- 映像・音声入力コードで接続して いる場合

オーディオメニュー(P.24)から VTR を選ぶ

●接続した機器の映像と音声が出力 されます。

